

进口刻度盘扭矩扳手CDB50NX12D-S 直读式扭矩扳手 日本东日TOHNICHI

产品名称	进口刻度盘扭矩扳手CDB50NX12D-S 直读式扭矩扳手 日本东日TOHNICHI
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东日TOHNICHI 型号:CDB50NX12D-S 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

用于检查，拧紧。

长处

可互换头扭矩扳手。

重量轻，易于查看，是检查的理想选择。

节省成本的扭矩扳手，可根据应用互换头。

CDB配备了一个方便的针头，用于读取最大值作为标准。

与板式相比，变形量小，因此减少了操作员的疲劳。

表盘刻度可旋转。

千分表用保护器覆盖整个圆周，因此不会划伤被测物体。（不包括CDB300N和420N）

CDB25N~200N有树脂手柄。

型	CDB7N4X 8D-S	CDB14N4 X8D-S	CDB25N5 X10D-S	CDB50NX 12D-S	CDB100N X15D-S	CDB200N X19D-S	CDB300N5 X22D-S	CDB420N X22D-S
扭矩测量范围[Nm]	0.7~7	1.4~14	3.5~25	5~50	10~100	20~200	35~300	40~420

	1 比例	0.1	0.2	0.5	1	2	5		
适用螺钉 (参考)	普通钢	M5, M6	(M7) M8	M10	M12	M12 (M14)	M16 (M18) M20 (M22)	M24	
	高强度	M4 (M4.5)	M5, M6	(M7)	M8	M10	M12 (M14) M16	(M18)	
最大扭矩下的手力 P[N]		31.8	63.6	96.2	161.3	256.4	388.3	413.8	454.1
尺寸 [毫米]	有效长度 L	220		260	310	390	515	725	925
	总长度约 L'	215		255	330	415	525	720	920
	总高度 H	51		57		60	57.5	63.1	64.4
	头部 D3	8		10	12	15	19	22	
质量约 [kg]		0.4		0.48	0.53	0.76	1	1.65	2.7

总长度仅为主体的长度。不能使用更换头的PH (弯头)。

有关更换头插入部件的尺寸的详细信息，请参阅此处。

从 2022/1 开始，SI 单位产品和基于公制的产品符合 ISO6789 : 2017。

部分产品的校准证书和型号名称将从常规产品更改。美国单位产品不符合 ISO 6789 : 2017。