

福州办公卷帘福州遮阳卷帘福州遮光卷帘福州窗帘定制

产品名称	福州办公卷帘福州遮阳卷帘福州遮光卷帘福州窗帘定制
公司名称	福州市马尾区百翔装饰装修服务部
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:福州办公窗帘网 型号:A10003 产地:福州
公司地址	福建省福州市马尾区马尾镇儒江东路62号名城港湾三区25#楼1层10店面（经营场所）
联系电话	13960769871

产品详情

卷帘主要包括电动卷帘、拉珠卷帘、弹簧卷帘。卷帘具有外表美观简洁，结构牢固耐用等诸多优点，卷帘适用于多种场所，如商务办公大楼，宾馆，餐厅，办公室，家居（用作纱帘），尤其适用大面积玻璃幕墙。当卷帘面料放下时，能让室内光线柔和，免受直射阳光的困扰，达到很好遮阳效果，当卷帘升起时它的体积，又非常小，以致于不易被察觉。卷帘面料有半遮光卷帘、半透光卷帘、全遮光卷帘系列，较新推出防紫外线卷帘、防水卷帘、易去污工程卷帘面料。控制方式有：手动卷帘、电动卷帘、弹簧半自动卷帘等。可用于办公楼窗帘，学校窗帘，酒店窗帘，宾馆窗帘。（1）电动卷帘电动卷帘机构是用管状电机开发的一种轻型电动化卷帘机，它的操用只需拨动电源开关，操作简便、工作安静平稳，是卷帘的一种升级换代产品，因此与同类进口产品相比较，其性能价格比是很优越的。根据帘布的尺寸重量可选用不同规格的电机，可用一个马达拖多副卷帘。电动卷帘是用管状电机开发的轻型电动化卷帘机，操作简便、工作安静平稳，是卷帘的一种升级换代产品，与同类产品相比较，其性价比非常优越，电机噪音小，功率大，调试简便，控制准确、可靠，可配合专用的辅助轨道或引导钢绳，卷帘较大幅高为20米，根据卷帘高度，可选用直径为50mm、70mm、78mm的卷帘管，根据帘布的尺寸重量，可选用不同规格的电机，能用一个马达同时驱动多副卷帘。电动卷帘适用于大型、标志性建筑使用，为超高大型卷帘，其宽度可达2.5米，高度可达20米。根据帘布的使用场合可以红外线摇控和无线电摇控，控制方式可单独控制也可以**。（2）拉珠卷帘拉珠卷帘机构的控制部分是一种利用卷簧扭转时，能单向控制被动轴实行回转运动的机械原理而调制的一种机构。此机构只要在卷管荷重范围内，保证帘布不会因自重而下滑，人工操作拉珠传动部分，帘布便会上升或下降，动作平滑稳定。拉珠卷帘适合于一般卷帘，手拉操作，高度一般为3-5米。（3）弹簧卷帘弹簧卷帘机构的控制部分是一种滚珠式超越离合器，它原本也是一种单向控制器件，设计者巧妙地传统的超越离合器中的弹簧取消，并对某些零件开状稍作修改，便成了手拉式弹簧卷帘机构。弹簧卷帘的弹力可以调节面料在一定范围内升降，可以在任意位置停住。轻轻往下拉，一放手，面料能悠然自如地弹回到窗帘顶部，操作轻巧，操作时间短暂，停留位置随心所欲。弹簧卷帘结构小巧紧凑，操作灵活方便，面积在4平方米以下为宜。（4）遮阳卷帘遮阳卷帘是指用来有效遮挡强光进入室内，并且自身具有透光、透景、调节温度的卷帘。可以根据不同需求运用于各重建筑装饰中，如别墅、办公大楼、商务大楼、酒店、高端厂房遮阳等。材质：大多数遮阳卷帘主要是各机构配件和遮阳面料组成，其中遮阳面料又分：玻纤面料和聚酯面料。玻纤面料主要是PVC包覆玻璃纤维；聚

酯面料则是PVC包覆涤纶聚酯纤维。新型易可纺隔热保温卷帘，采用特种防紫外线材料数字分割技术，利用梭织和经编完美的织造技术、成品帘加工技术，使卷帘不仅能抵抗99.8%的紫外线伤害，做到遮阳而不遮光的效果。（5）防火卷帘防火卷帘是指在一定时间内，连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的卷帘。防火卷帘是一种活动的防火分隔物，平时卷起放在门窗上口的转轴箱中，起火时将其放下展开，用以阻止火势从门窗洞口蔓延。一般由帘板、导轨、门楣、座板、传动装置、卷门机、控制箱等组成。防火卷帘广泛用于各类工业与民用建筑，一旦火灾发生时，可自动关闭，阻止火烟漫延，争取消防时间，减少人员伤亡和经济财产损失。