

进口板式扭矩扳手SF3N 指针扭矩扳手 日本东日TOHNICHI

产品名称	进口板式扭矩扳手SF3N 指针扭矩扳手 日本东日TOHNICHI
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东日TOHNICHI 型号:SF3N 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

一种标准类型的扭矩扳手，可用于直接读数的拧紧和测量以及各种用途。

扭矩扳手的标准形式。

它是一种简单的板直读型。

轻巧、易于阅读的刻度，是检测的理想选择。

刻度刻有左右扭矩，可用于拧紧和返回扭矩检查。

手臂具有独特的形状，可始终保持内应力恒定，并且没有摩擦部件，因此具有出色的耐用性。

F形手柄采用波纹设计，不会用手滑动。

型SF40CNSF70CNSF1.5NSF3NSF6NSF12NF23NF46N扭矩测量范围[cN · m/ N · m]最小值 ~
最大值cN · m8~4010~70N · m0.2~1.50.5~30.6~62~123~235~461 比例cN · m2N · m0.050.10.20.51适用螺钉 (参考) 普通钢M2 (M2.2) M2.5、 M3 (M3.5) M4 (M4.5) M5、 M6 (M7) M8M10高强度 (M1.8) M2 (M2.2) M2.5M3 (M3.5) M4M4 (M4.5) M5、 M6 (M7) M8最大扭矩下的手力
P[N]4.15.911.718.932.857.892.9155尺寸 [毫米]有效长度 L100120130160185210250300总长度约
L'115135145175205235295355总高度 M24.226.228.230.247.550.56065总宽度 B505456748490104刻度长度 20.42
2.426.731.934.838.7方形驱动器一个6.359.53b7.511头h22.724.726.728.735.140.150.655.6R5688.59.510.5处理d8101
1121620267090重量 [公斤]0.040.050.070.090.20.250.40.6型F92NF130NF190NF280NF420NF560NF700NF850NF1
000N扭矩测量范围[cN · m/ N · m]最小值 ~
最大值10~9220~13030~19050~28070~420100~560100~700100~850100~10001 比例251020适用螺钉 (参考) 普

通钢M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30高强度M10M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24最大扭矩下的手力 P[N]269345450564568677680686尺寸 [毫米]有效长度
L345380425500750840105512851512总长度约 L'400445490565825945117514101640总高度
M7677.58192717582.6总宽度 B110115120130152刻度长度 42.544.249.350.551.062.5方形驱动器一个12.719.052
5.4b1420.526.5头h6666.871.583.15455.364.8R121314.5172360处理d26303890100160重量
[公斤]0.951.21.452.23.5467.88.5