

含油杜邦纤维盘根填料，芳纶盘根耐磨损，金芳纶盘根

产品名称	含油杜邦纤维盘根填料，芳纶盘根耐磨损，金芳纶盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:芳纶纤维 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

芳纶盘根特点：

- 1.芳纶盘根由美国杜邦或荷兰阿克苏进口的高质量芳纶纤维浸渍PTFE四氟乳液等。
- 2.芳纶盘根既可单独使用，也可与其它盘根组合，作为内环防挤出。
- 3.芳纶盘根适用设备：旋转泵、活塞泵、抽水泵、和混合器等，经常用于旋转设备。
- 4.芳纶盘根适用行业：食品、医药、航天、化工、石油和发电等工业领域。
7. 操作不当，用力过猛等；8. 压盖歪斜，压盖与阀杆间空隙过小或过大，致使阀杆磨损，填料损坏。维护方法：1. 应按工况条件选用填料的材料和型式；2. 按有关规定正确的安装填料，盘根应逐圈安放压紧，接头应成30°或45°；3. 使用期过长、老化、损坏的填料应及时更换；4. 阀杆弯曲、磨损后应进矫直、修复，对损坏严重的应及时更换；5. 填料应按规定的圈数安装，压盖应对称均匀地把紧，压套应有5mm以上的预紧间隙；6. 损坏的压盖、螺栓及其他部件，应及时修复或更换；7. 应遵守操作规程，除撞击式手轮外，以匀速正常力量操作；8. 应均匀对称拧紧压盖螺栓，压盖与阀杆间隙过小，应适当增大其间隙；压盖与阀杆间隙过大。应予更换。密封面的泄漏原因：密封面研磨不。
- 5.芳纶盘根适用介质：适用于大多数的化学药品，水，蒸汽，油类，溶剂，研磨沙，泥浆和其他介质

芳纶纤维硅胶芯盘根，该盘根由芳纶纤维编织而成。中心部位辅之以硅橡胶材料为弹性体混合编织而成.产品的具有更好的压缩补偿性能。

适用于含固体颗粒的易磨损介质，*使用于过热蒸汽、溶剂、液化汽、糖浆及其它易磨流体。在未加冷却液的情况下能应用于温度为160度的热水。

建议：泵轴或防护套的表面硬度要达到60HRC