

玻化微珠保温材料 膨胀玻化微珠 中空玻化微珠 价格

产品名称	玻化微珠保温材料 膨胀玻化微珠 中空玻化微珠 价格
公司名称	河南信阳量子微珠科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省信阳市平桥工业园区中山镇
联系电话	0376-8165096 18738675869

产品详情

玻化微珠保温材料（膨胀玻化微珠，中空玻化微珠）是目前国内市场主导的无机类墙体保温砂浆材料。

玻化微珠是一种酸性玻璃质溶岩矿物质（珍珠岩、松脂岩矿砂）经过高炉制等技术处理和生产工艺加工形成内部多孔、表面玻化封闭，呈球状细径颗粒，可以达到A级不燃要求的无机轻质绝热材料。玻化微珠颗粒粒径为0.1-2mm，容重为50-100kg/m³，导热系数为0.028-0.054w/m.k，漂浮率大于95%。成球玻化率大于95%，吸水率小于50%，熔融温度为1200 。

由于玻化微珠表面玻化形成一定的颗粒强度，理化性能十分稳定，耐老化耐候性强，具有优异的保温、隔热、防火、隔音的特性外，更具有强度高，吸水率低，易和性好等优势。

在轻质无机保温砂浆应用中，用玻化微珠作为轻质骨料替代传统的普通膨胀珍珠岩，可提高砂浆的和易流动性和自抗强度，减少材性收缩率，克服了膨胀珍珠岩吸水性大、易粉化、在料浆搅拌中体积收缩率大、易造成产品后期强度低和空鼓开裂等现象，提高完善了保温砂浆的综合性能和施工性能。

玻化微珠产品主要用途：

- 内外墙保温砂浆骨料。
- 轻质装饰板、吊顶板主料。
- 复合保温涂料产品主料。

耐火保温砖产品主料

玻化微珠理化特性：

- 导热系数小，质轻（容重较小）。
- 防火，耐高、低温。
- 抗老化。
- 吸水率小。
- 性能稳定。
- 绿色环保