

宜春除油剂金属清洗剂强力脱脂剂 重油污除油粉机械设备厨房油烟机

产品名称	宜春除油剂金属清洗剂强力脱脂剂 重油污除油粉机械设备厨房油烟机
公司名称	南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部
价格	6300.00/吨
规格参数	国标:国标 袋:袋 国产:国产
公司地址	南昌市西湖区金润广场O1015 (第1层)
联系电话	18979199917 18979199917

产品详情

除油剂主要是由多种表面活性剂及助洗剂等配制而成。呈液状清洗剂，因此使用简便。现代工业清洗中，一般使用超声波清洗或喷淋清洗。它完全替代了易燃易爆的石油溶剂，可轻易去除各种物质表面的润滑油脂、碳剂、霉斑等，使用安全、简便、经济、效果显著。那么，除油剂的配方有哪些呢？根据不同的金属零件或材质，除油剂的配方也不一样。下面我将根据金属除油剂针对不同轻重的油污程度，提供六种*全的除油剂配方供大家参考。

第一种、轻程度(金属除油剂配方)：成分(投比%) 聚乙二醇辛基苯基醚(9-10EO) 5.0
磷酸酯盐(阴离子型，50%活性物) 4.0 无水硅酸钠 3.0 焦磷酸钠 3.0 二丙甘醇甲醚 5.0 氨基苯磺胺(分散剂)

1.0 水 79.0 第二种、轻程度(钻油井机械用金属除油剂配方)：成分(投比%)

脂肪酸羟基酰胺(****活性物，润湿剂) 4.7 壬基酚(9-10E，非离子型) 7.8 四硼酸钠(硼砂) 2.6

乙二胺四醋酸四钠 1.6 二丙甘醇甲醚 1.3 水 82.0 共计 100.0 应用稀释度 产品：水=1：32(份)

第三种、中程度(金属除油剂配方)成分(投比%) 无水硅酸钠 34.0 磷酸三钠 34.0

聚乙二醇辛基苯基醚(9-10EO) 5.0 两性钠盐(****活性物) 3.0 纯碱 24.0 应用稀释度 产品：水=1：20(份)

第四种、重程度(低泡型金属除油剂配方)：成分(投比%) 改性的聚乙氧基加成物(****活性物) 5.0

氢氧化钠 32.0 硅酸钠 32.0 纯碱 31.0 共计 100.0 应用稀释度 15~30克/升水

注：表面活性剂可换用烷基芳基醚聚合物非离子型。第五种、重程度(低泡低温型金属除油剂配方)：成分(投比%) 改性的聚乙氧基加成物(非离子型) 5.0 氢氧化钠 15.0 无水硅酸钠 35.0 纯碱 25.0 焦磷酸钠 20.0 应用稀释度 15~30克/升水

注：改性的聚乙氧基加成物赋予低泡沫特性，并且在低温(35 或以下)时除污有效。

第六种、低泡液体型金属除油剂配方：成分(投比%) [A] [B] [C]

改性的酸式乙氧基化物(****活性物) 2.0 2.0 2.0 焦磷酸钾 6.0 17.3 22.8 氢氧化钾 12.0 14.1 9.0 硅酸钠 12.0 15.2

16.0 水 68.0 51.4 50.2 硅酸钠SiO₂：Na₂O 1.0 1. 8 2.5 配制方法

将表面活性剂加到水中，再加氢氧化钾，*后加入其它组分。以上就是除油剂的配方。大家可以根据自己产品的油污程度，材质和生产需求选择适合自己的除油剂，方能获得更好的除油效果和节约成本。