

# 高流动 TPV 美国塞拉尼斯 8211-35 抗化学 可清洁 手机 密封件 柔软把手

产品名称	高流动 TPV 美国塞拉尼斯 8211-35 抗化学 可清洁 手机 密封件 柔软把手
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPV 塑胶原料 型号:8211-35 用途:手机 密封件 柔软把手
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6 号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

高流动 TPV 美国塞拉尼斯 8211-35 抗化学 可清洁 手机 密封件 柔软把手

# Santoprene 8211-35

Thermoplastic Vulcanizate

ExxonMobil Chemical

产品说明：

它是热塑性弹性体（TPE）系列中的一种软质、可着色、非吸湿性热塑性硫化弹性体（TPV）。这种材料同时具有良好的物理性质和耐化学性，用于较难注塑成型的领域。这一牌号的 Santoprene TPV 是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料，可在生产过程中进行回收利用。

物性信息：

基本信息

尺寸稳定性良好

低摩擦系数

可回收材料

可清洁

良好的成型性能

良好的着色性

流动性高

耐臭氧性能

耐化学性良好

柔软

吸水低或不吸水  
密封件

汽车领域的应用

柔软的把手

手机

消费品应用领域

RoHS 合规

自然色

粒子

多次注射成型

注射成型

用途

RoHS 合规性

外观

形式

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

--

0.928

--

0.930

硬度额定值单位制测试方法(° C, 2.00 mm)

38

弹性体额定横单流量测试应变, 23 ° C) 1.00

抗张强度 - 横向流量 (断裂, 23 ° C) 2.90

伸长率 - 横向流量 (断裂, 23 ° C) 350

压缩\*\*变形  
23 ° C, 22 hr 1 10

125 ° C, 70 hr 2 36

23 ° C, 22 hr 3 10

125 ° C, 70 hr 4 36

TPV 8211-35,高流动tpv, 抗化学TPV,美国塞拉尼斯TPV,热塑弹性体

TPV 8211-35,高流动tpv, 抗化学TPV,美国塞拉尼斯TPV,热塑弹性体