

国家标准：GB 17591 《阻燃机织物》测试要求

产品名称	国家标准：GB 17591 《阻燃机织物》测试要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

此标准已废止，被[GB/T 17591-2006](#)代替。

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB 17591-1998	阻燃机织物	Woven flame retardant fabrics	废止	1999-

GB 17591 阻燃机织物

阻燃织物可用作室内装饰布。该法规规定了阻燃机织物的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。法规将阻燃机织物的阻燃性能分为两个

级别:

(1)B1级:损毁长度 150 mm,续燃时间 5 s,阴燃时间 5 s;(2)B2级:损毁长度 200 mm,续燃时间 15 s,

阴燃时间 10 s。阻燃性能按照GB /T 5455—1997《纺织品燃烧性能试验方法(垂直法)

》测试,根据产品用途或由供需双方协商确定考核级别。一般,B1级适用于服用和特殊需要的装饰布;B2级适用于各种装饰布。该强制性标准已经修订为GB 17591-2006《阻燃织物》。