

# XM-D-0.6KVA-36V-FB01防爆消防型应急照明集中电源箱 A型消防安全疏散配电箱

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | XM-D-0.6KVA-36V-FB01防爆消防型应急照明集中电源箱<br>A型消防安全疏散配电箱 |
| 公司名称 | 深圳市鸿博创新科技有限公司                                     |
| 价格   | 7000.00/件   |
| 规格参数 | 品牌:鸿博<br>型号:XM-D-0.6KVA-36V-FB01<br>产地:深圳         |
| 公司地址 | 深圳龙华福城新和社区2号                                      |
| 联系电话 | 19820818901 19820818901                           |

## 产品详情

### XM-D-0.6KVA-36V-FB01防爆消防型应急照明集中电源箱

### XM-D-0.6KVA-36V-IHB1

#### 一、概述：

XM-D-0.6KVA-36V-FB01防爆型应急照明集中电源是消防应急疏散系统设备，采用数字液晶显示，配合我本公司应急照明控制器及集中电源集中控制型消防应急标志灯具、集中电源集中控制型消防应急照明灯具使用，给集中电源型灯具供电，在应急时保证灯具的正常供电。适合于石油采炼、储存、化工、烟草、医药、\*\*等危险环境场所。本产品经安部消防产品合格评定中心及国消防电子产品质量监督检测中心按照GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》检验和审核，符合认可要求，取得消防产品型式认可证书。

XM-D-0.6KVA-36V-FB01防爆型应急照明集中电源可以与本公司生产的应急照明控制器、应急照明分配电装置及各种集中电源集中控制型应急标志灯具、集中电源集中控制型应急照明灯具配套使用，可以实现智能灯具控制、导光流、频闪、智能疏散通道选择等功能并在工作时对电池进行智能维护。

#### 二、性能特点：

- 1) 满足国标GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的要求。
- 2) 一体式设计，集成应急电源和分配电装置功能。
- 3) 模块化设计，高度集成，保证系统可靠连续工作。
- 4) 冗余化设计，性能稳定，保证系统可靠连续工作。
- 5) 中文液晶显示，显示工作状态，方便用户维护。
- 6) 具有可靠的输出过载保护、短路保护、过热保护、电池过放电保护等保护功能。
- 7) 声光故障报警，指示故障类型，并具有实时时钟和历史事件记录功能。
- 8) 输出电压等级：正常/应急DC36V输出。
- 9) 与系统主机通信，将自身工作状态上传至主机，实现主机监控。
- 10) 具有消防联动功能，可与现场FAS信号直接联动。

### 三、技术参数：

防爆型应急照明集中电源产品型号XM-D-0.3KVA-36V-FB01XM-D-0.6KVA-36V-FB01XM-D-1KVA-36V-FB01输入  
输出电压DC36VDC36VDC36V输出功率300W600W1000W应急时间 90min显示液晶屏显示负载通信方式电源+  
二总线输出回路888电池类型锂电池电池容量38.4V/18Ah38.4V/30Ah38.4V/40Ah电池节数111外壳材质压铸铝合金  
标识Exd IIB T6 Gb运行环境-20 ~ 45 产品尺寸mm600 x 550 x 411600 x 550 x 411600 x 550 x 411安装方式壁装式壁