HS12-0-5-5高速钢适用于加工高强度钢

| 产品名称 | HS12-0-5-5高速钢适用于加工高强度钢 |
|------|--------------------------------------|
| 公司名称 | 上海嘉椋特殊钢有限公司 |
| 价格 | 164.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127 室(注册地址) |
| 联系电话 | 02167768265 13917960978 |

产品详情

德国HS12-0-5-5粉末高速钢确实是一种钨系高碳高钒含钻高速钢,具有出色的特性。以下是关于HS12-0-5-5粉末高速钢的特点:

标准DIN EN4957-1999

HS12-0-5-5化学成分:

 $C: 1.30 \sim 1.45$

Mn: 0.40

Si: 0.45

S: 0.030

P: 0.030

 $Cr: 3.80 \sim 4.50$

Mo: $0.70 \sim 1.00$

 $V: 3.50 \sim 4.00$

W: 11.50 ~ 12.50

Co: $4.50 \sim 5.00$

高耐磨性和硬度:HS12-0-5-5粉末高速钢具有很高的耐磨性和硬度,能够在切削操作中保持刀具的锋利

,并延长刀具的寿命。抗回火稳定性:HS12-0-5-5粉末高速钢表现出优异的抗回火稳定性,即在高温环境下仍能保持较高的硬度和强度。这使得它在高温加工中具有出色的表现。

高温硬度和红硬性:HS12-0-5-5粉末高速钢在高温环境下能够保持良好的硬度和红硬性。这使得它适用于高温和高速切削操作,具有较高的耐用度。相较于一般高速钢,HS12-0-5-5粉末高速钢具有更高的耐磨性、硬度、抗回火稳定性和耐用度,可以提高工具的寿命和性能。