

WDJ36-2M精密导电塑料传感器

产品名称	WDJ36-2M精密导电塑料传感器
公司名称	上海鸿芬自动化科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号8幢B19室
联系电话	18221240003

产品详情

型号: WDJ36-2M 工作电压: DC5V ~ 36V 阻值: 1K ; 5K ; 10K (可订制) 使用寿命: 5000万次 特点: 高精度导电塑料电位计, 耐腐蚀, 分辨率高, 寿命长

性能特点:

- 工作电压: DC5 ~ 16V
- 有效角度: 90° / 110° / 120° / 180° / 300° / 320° / 340° / 345° / 350° / 355°
- 线性度: < 0.1%
- 分辨率: 0.007°
- 阻值: 1K ; 5K ; 10K (可订制)
- 工作温度: -20 ~ +80
- 防护等级: IP40
- 寿命长, 可达5000万次
- 电磁干扰屏蔽, 可靠性高
- 无限制连续旋转, 最高转速达10000RPM
- 内部双轴承设计, 耐冲击, 耐振动, 转轴运动更顺畅、更稳定
- 全金属外壳, 耐腐蚀, 机械强度高, 富有质感

- 塑料电阻式精密电位计，分辨率高，性能稳定
- 外形小巧，具有法兰和螺纹等多种安装方式

应用范围：工程机械，纺织机械，铁路设备、仪器仪表

产品尺寸图:

主要参数: 标称阻值:0.5 - 5K 阻值公差:标准级：+/-15%；精密级：+/-10%
独立线性度:+/-0.3%， +/-0.5%， +/-1% 额定功率:0.5W/70 ° c, 0W/125 ° c 分辨率:无限小
输出平滑性: 0.05% 电阻温度系数: $\pm 400\text{PPM}/^{\circ}\text{c}$ 耐压强度:500V.AC/min 绝缘电阻:1000.DC.500V/min
有效电气转角: $332 \pm 5^{\circ}$ (可定制) 机械转角: 360° 连续 起动力矩: $<0.98\text{ mN.m}$ 工作温度:-55 -- 125 ° c
工作寿命：5X10⁶ 振动：50g.10-2000HZ R $\pm 2\%$ 冲击：50g.11ms R $\pm 2\%$