

# 荷兰MASTERVOLT蓄电池MVSV 500海洋船舶凝胶500Ah 2V GEL电瓶

产品名称	荷兰MASTERVOLT蓄电池MVSV 500海洋船舶凝胶500Ah 2V GEL电瓶
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:MASTERVOLT蓄电池 型号:MVSV 500 规格:2V500Ah
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

## 产品详情

荷兰MASTERVOLT蓄电池MVSV 500海洋船舶凝胶500Ah 2V GEL电瓶

产品信息 “ MASTERVOLT MVSV 电池 500 ”

动力电池

这款坚固耐用的凝胶电池专为定期深度放电（1000次完整循环）而设计，非常适合需要密集使用和极长使用寿命的大型系统。

使用寿命长。

多次充电和放电循环。

快速充电。

适用于大型安装的极其稳定的电池。

坚固的设计可延长使用寿命。

深度放电没有问题。

可以水平或垂直安装。

吸水玻璃纤维（AGM）。

2. 设计使用寿命长达10年。
3. 如果放电深度为30%，大工作循环寿命可达1000次左右。
4. 在电信领域正确使用的前提下。

电池外壳采用防火材料，因此外壳非常坚固。火灾是可以避免的。

您使用的插入终端。

7. 免维护

8. 功率重量比

9. 无记忆效应。

10. 低自放电 11. 更长的

使用寿命 12. 放电率 13. 宽温度范围 14. 易于操作和运输

3. 施工是 胶体2v500AH密封铅酸蓄电池

1. 正极板

正极板采用特殊化学配方的铅钙合金制成

2. 负极板

负极板由铅制成 - 化学式

3. 分隔符

SLA HENDA电池中的玻璃纤维隔膜采用先进技术制成，隔膜的孔隙率可节省电解质，适合与极板活性物质发生反应

## 4.安全阀

阀门系统的工作压力为 1 psi 至 6 psi (0.07-0.43 kg/cm<sup>3</sup>)，旨在释放多余气体并将内部压力维持在佳安全范围内。保护负极板免受氧气污染的空气阀在电池生产过程中经过 目视检查

### 胶体2v500AH密封铅酸蓄电池

如果过载期间内部压力增加到异常水平，病态安全阀可能会打开释放气体。因此消除了被追回的危險。一旦打开，m 就会自动关闭，为未来压力过度增加做好准备。

## 5. 终端

根据MICRO系列电池的型号，端子可以是夹紧式、螺母式、压接式、连接线式或其他特殊类型

MACRO系列 MEDIUM系列端子，是螺栓和螺母类型的插入螺纹型

### 螺纹插入支柱的构造

## 3.案例 胶体2v500AH密封铅酸蓄电池

对于6v、8v和12v电池，标准容器由ABS塑料树脂（UL94HB）制成，可选用阻燃ABS塑料树脂（UL94VO）

每节6v电池有3节，0.8v电池有4节，12v电池有6节

## 7 环氧树脂

ABS 塑料盖和容器由耐酸的特殊环氧树脂密封。