

诚招各地代理商 供应惠百年内墙植物腻子（金砖豪华）

产品名称	诚招各地代理商 供应惠百年内墙植物腻子（金砖豪华）
公司名称	福州惠百年装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:内墙用腻子、其他 品牌:惠百年 保质期:12（个月）
公司地址	福州市仓山区金山工业区桔园洲仓山园10号楼
联系电话	86 0591 83963350

产品详情

用途	内墙用腻子、其他	品牌	惠百年
保质期	12（个月）		

产品简介：

1、核心原料采用优质高分子乳胶粉

选用优质高分子乳胶粉，溶解于水中就会还原成乳胶液，与墙面涂料乳胶漆的性质相同，干燥后，便具有斥水性，同时具有超强粘结性、柔韧性，是创造健康亮丽家居的正确选择。2、只需加水即可施工的干混料

按专业标准生产，质量稳定可靠，加水即可施工。3、优异的产品性能 粘结性强，易批刮，好打磨，抗开裂，耐水性好，对墙体的透气性好，保持墙体干爽，饰面细腻平整。4、德国环保无毒配方
惠百年环保腻子粉采用德国环保无毒配方，符合国际环保标准，绝无甲醇等挥发气体。

产品状态：白色干粉状。

产品标准：执行标准JG/T3049-1998耐水型建筑室内用腻子标准。

适用范围：1、混凝土结构表面 2、水泥砂浆表面 3、硅酸钙板表面 4、保温板表面的处理。
若与中高档建筑涂料配套使用，装饰效果更完美。

施工方法：a、基层处理：1、基层应坚实平整、无浮灰和污物，粉化、起皮的基层应清理干净（若原墙面基层是批过建筑胶水腻子层、石膏粉、纸筋石灰、必须全部铲除干净）。
2、墙面孔洞及墙体空鼓开裂处，应修补平整，同时修补处与原墙体的接缝处应加贴绷带。

- 3、硅酸钙板、石膏板、木板与墙体之间或板与板的接缝处应先填实，干燥后加贴绷带。
- 4、加贴绷带前，大于5毫米的凹陷需用石膏粉加白乳胶填平。
- 5、填缝材料若采用原子灰、油灰等油性材料，应在油性的填缝材料面上覆盖满绷带。

b、拌料

按腻子粉 水=10 3。5-4比例，加清水充分搅拌成均匀膏状体，静置10分钟，用前再次搅拌均匀。

c、批刮打磨：采用钢刮板分次批刮，每次批刮厚度小于1毫米。腻子层总厚度一般小于3毫米。（第一次和第二次批刮时间不宜超过三天），最后一遍腻子层厚度不小于0.8毫米，腻子层干固后（批刮24小时后）即可用360目-600目砂纸轻轻打磨后直接涂刷涂料。

注意事项：（1）木质板面的处理：木质板面应先用抗裂腻子王满刮第一遍，以确保日后木板面腻子层不脱落。（2）油性基面的处理：接缝处使用油性材料或活性面基层，应在该油性材料面上加贴一层绷带完全覆盖油性面。

施工适宜温度：

施工适宜环境温度为5 -35 。参考用量：一般每平方用量约1-1.6kg，（视基材情况而定）。

包装、贮存：本产品净重20kg±0.2kg袋装。产品应存放在干燥阴凉处，严禁淋雨、受潮。保质期为12个月（密封状态下）。