织物缩水率试验机

产品名称	织物缩水率试验机
公司名称	泉州市美邦仪器有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安县国家大学科技园
联系电话	86-0595-68900281 15259760181

产品详情

【适用范围】:

用于对各类纺织品进行洗涤后缩水率试验及羊毛纺织品经机洗后的松弛、毡化、缩水试验。

【仪器特性】:

- 1、采用微电脑控制,大屏幕液晶显示,中文菜单,操作简便。
- 2、预置1A~12A标准程序,支持个性编程,提供自定义编程的存储;并具有手动调试功能,调试更方便。
 - 3、采用高精度压力传感器检测水位,精确稳定。
- 4、电机采用变频控制,洗涤转速可在20~99r/min,脱水转速可在200~600r/min范围内,无级调速、数字设 定。
 - 5、全不锈钢滚筒,美观耐腐,使用寿命长。

【符合标准】:

GB/T8629; FZ/T70009; ISO5077, 6330; M&S P1、P1A、P3A、P12、P91、P99、P99A、P134; BS EN 25077/26330; IEC456

【仪器参数】:

1、类别:前门加料、水平滚筒型

2、额定洗涤容量:5kg

3、内层滚筒直径:51.5±0.5cm

4、内层滚筒深度:33.5 ± 0.5cm

5、内外滚筒间距: (2.8 ± 0.1) cm

6、提升片数量:3片(两片相距120°)

7、提升片高度: (5±0.5)cm

8、转 速:洗涤时52r/min,脱水时(500±20)r/min

数字设定,无级调速40-700r/min

9、水位控制:低位10cm 高位13cm

10、温度检测:室温—99.9 ±2

11、电 源: AC220V 50Hz 6.5KW

12、外形尺寸:810×720×1280mmm

13、重量:280Kg