

## PZ73W-10NR 310S不锈钢刀闸阀、高温刀闸阀、高温灰渣阀

产品名称	PZ73W-10NR 310S不锈钢刀闸阀、高温刀闸阀、高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	型号:Z73W-10NR 性能:耐高温 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ73W-10NR 310S不锈钢刀闸阀、高温刀闸阀、高温灰渣阀/高温刀型排渣阀耐温1000度 适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，用于电站锅炉输灰、渣系统。 ，310S跟 2520这种材质通过加长阀杆，增加散热片等来达到保护的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业。

PZ73W-10NR 310S不锈钢刀闸阀、高温刀闸阀、高温灰渣阀型号代表：阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“ ”表示手动；连接形式代号：“4”表示法兰式；7代表对夹式结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“F”表示PTFE；H,W,y硬密封

PZ73W-10NR 310S不锈钢刀闸阀、高温刀闸阀、高温灰渣阀主要用途：适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、药类、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果、谷物、废水等介质。 高温刀闸阀主要零部件材料：

阀体、上盖 Valve body, upper cap	碳钢、不锈钢、310S、2520
阀板 Valve plate	碳钢、不锈钢、310S、2520
阀杆 Stem	碳钢、不锈钢、310S、2520
密封圈 Seal ring	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、310S

PZ73W-10NR 310S不锈钢刀闸阀、高温刀闸阀、高温灰渣阀主要性能规范：

公称压力 Nominal pressure	PN
壳体试验 Casing test	1.5XPN
密封试验 Leak test	1.1XPN
工作温度 Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 400
适用介质 Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物, coal slurry, dust, slag-water mix

高温刀闸阀标准;1、设计制造按GB12235-592、结构长度按GB12221-893、法兰尺寸按JB/T79-944、阀门检查和试验按GB13927 PZ73W-10NR 310S不锈钢刀闸阀、高温刀闸阀、高温灰渣阀外形尺寸 单位：mm

MPa	DN	L	D1	D2	H	N-M
1.0	50	48	100	125	285	4-M16
	65	48	120	145	298	4-M16
	80	51	135	160	315	4-M16
	100	51	155	180	365	8-M16
	125	57	185	210	400	8-M16
	150	57	210	240	475	8-M20
	200	70	265	295	540	8-M20
	250	70	320	350	630	12-M20
	300	76	368	400	780	12-M20
	350	76	428	460	885	16-M20
	400	89	482	515	990	16-M22
	450	89	532	565	1100	20-M22
	500	114	585	620	1200	20-M22
	600	114	685	725	1450	20-M27

