

Z673W-10NR气动刀闸阀、高温灰渣阀、耐高温插板阀

产品名称	Z673W-10NR气动刀闸阀、高温灰渣阀、耐高温插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	型号:PZ673W-10NR 性能:耐磨 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z673W-10NR气动刀闸阀、高温灰渣阀、耐高温插板阀阀体为平板状结构、与管道对夹连接，闸板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。

Z673W-10NR气动刀闸阀、高温灰渣阀、耐高温插板阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、密封性能好，闸板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中的阀门。

Z673W-10NR气动刀闸阀、高温灰渣阀、耐高温插板阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa

密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1100
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

Z673W-10NR气动刀闸阀、高温灰渣阀、耐高温插板阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z673W-10NR气动刀闸阀、高温灰渣阀、耐高温插板阀外形尺寸 单位：mm

MPa	DN	L	D1	D2	H	N-M	D0	W (Kg)
1.0	50	48	100	125	285	4-M16	180	8
	65	48	120	145	298	4-M16	180	10
	80	51	135	160	315	4-M16	220	12
	100	51	155	180	365	8-M16	220	14
	125	57	185	210	400	8-M16	230	22
	150	57	210	240	475	8-M20	280	29
	200	70	265	295	540	8-M20	360	38
	250	70	320	350	630	12-M20	360	66
	300	76	368	400	780	12-M20	400	100
	350	76	428	460	885	16-M20	400	119
	400	89	482	515	990	16-M22	400	195
	450	89	532	565	1100	20-M22	530	285
	500	114	585	620	1200	20-M22	530	389
600	114	685	725	1450	20-M27	600	529	