

3代+像管等级--欧尼卡Onick NVG-D3

三代头盔式双目双筒微光夜视仪--全黑环境下军事观察

产品名称	3代+像管等级--欧尼卡Onick NVG-D3 三代头盔式双目双筒微光夜视仪--全黑环境下军事观察
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:NVG-D3 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

微光夜视仪是指利用夜间的微弱月光、星光、[大气辉光](#)、银河光等自然界的夜天光作照明，借助于光增强器把目标反射回来的微弱光子放大并转换为可见图像，以实现夜间观察的仪器。微光夜

视仪的重要部位是光像增强器。欧尼卡Onick NVG-D3多功能微光夜视仪采用了三代像增强器，具有性能优良、体积小、重量轻、成像清晰、操作简单，使用灵活。通过更换物镜（或连接增倍

镜）可改变放大倍率等特点。Onick NVG-D3微光夜视仪用专用双目连接件连接成为双目双筒夜视仪，也可拆开作为两台单目夜视仪使用。该夜视仪内置红外辅助光源及自动防强光保护系统。

实用性强，特别适用于夜间无照明环境下军事观察、边海防侦察、公安监视、取证、海关缉私等，是公安部门、武警部队、特警部队、及守护巡逻的理想设备。

产品参数：

型号：NVG-D3

像增强器等级：三代

放大倍率：1X

分辨率：51-57

阴极面类型：GaAs

信噪比（分贝）：18-25

光学灵敏度（微安/流明）：500-600

无故障时间（小时）：10,000

视场（度）：42+/-3

观察距离（米）：250-300

目距可调范围：65+/-5

目镜视度调节范围（屈光度）：+5/-5

透镜系统：F1.2, 25mm

光学镀膜：多层复合宽带超真空离子增透膜

物镜调节范围（米）：0.25--

自动防强光：高灵敏，超快，宽带检测

翻转检测：全固态非接触式自动姿态识别

电源电压（伏）：2.6-4.2V

电池类型（伏）：2节锂电池

连续工作时间（小时）：80(未开启红外) 40(开启红外)

工作温度范围（ ）：-40/+50

相对湿度：5%-98%

防尘防水等级：IP65

外型尺寸：115x127x69mm(不含眼罩)

产品材质：全航空铝合金

重量：645g