

# PZ673W-10NR气动高温刀闸阀、圆形310S材质高炉煤渣、排渣阀2520材质

产品名称	PZ673W-10NR气动高温刀闸阀、圆形310S材质高炉煤渣、排渣阀2520材质
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	型号:Z673W-10NR 性能:耐磨 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z673W-10NR、PZ673W-10NR气动高温刀闸阀、圆形310S材质高炉煤渣、排渣阀2520材质耐磨产品简述：

PZ673W-10NR气动高温刀闸阀、圆形310S材质高炉煤渣、排渣阀2520材质是闸阀的一种，是直行程切断阀门，刀闸阀的阀板头部有斜刃口，对介质具有一定的切断作用，适合用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中，可佩手动，气动，电动执行器，气动刀型闸阀体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、糖浆、泥浆、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中。

PZ673W-10NR气动高温刀闸阀、圆形310S材质高炉煤渣、排渣阀2520材质产品作用：

该气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；

单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

可选附件

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。
- 2、接近开关

3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。4、电/气阀门定位器（调节型用）。

标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ673W-10NR气动高温刀闸阀、圆形310S材质高炉煤渣、排渣阀2520材质主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度		适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	1000	1000	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ673W-10NR气动高温刀闸阀、圆形310S材质高炉煤渣、排渣阀2520材质主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
450	114	615	615	565	532	1380		