

# 水暖蒸汽机车锅炉专用缓蚀阻垢剂GQ-503

产品名称	水暖蒸汽机车锅炉专用缓蚀阻垢剂GQ-503
公司名称	山东贵泉生态科技有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:山东贵泉 用途:缓蚀阻垢剂 产地:山东枣庄
公司地址	峄城区金牛商业区708号
联系电话	15589211217

## 产品详情

### GQ-503锅炉专用缓蚀阻垢剂

一、性能及用途 锅炉专用缓蚀阻垢剂GQ-503是由有机膦酸和聚羧酸等高聚物组成的复合品，具有很高的缓蚀和阻垢性能，其耐温性特别好，可有效地应用于低压锅炉的炉内水处理。锅炉包括水暖、蒸汽、机车用锅炉等。锅炉专用缓蚀阻垢剂GQ-503也可用于海水淡化、蒸馏及汽车水箱等系统的缓蚀防垢。

二、技术指标

项目	指标
外观	琥珀色液体
pH(1%水溶液)	2.0 ± 1.0

三、使用方法 按每吨水加200g药剂的比例加入锅炉补充水中即可，使用时注意排污，要求每小时排污一次，每次5~10秒，如锅炉带垢运行可加大药剂用量，勤排污，运行10~20天后应停炉，人工把脱落的水垢清理干净，防止污垢堵塞管道，然后转入正常运行。有条件的可测炉水浓缩倍数，控制在10倍左右，其他参数按劳动部门有关规定调整(如炉水pH10~12等)。加药水箱应为塑料制品，水泥材料的水池应作防腐处理，否则易被药剂侵蚀，从而使水的硬度增加。锅炉补充水的总硬度应控制在200mg/L以内，若硬度过高可用石灰法或其他方法降低硬度，否则锅炉专用缓蚀阻垢剂GQ-503的阻垢效果将受到影响。

四、包装与贮存 锅炉专用缓蚀阻垢剂GQ-503为塑料桶包装，每桶25kg或根据用户要求而定。贮存于阴凉处，贮存期十个月。

五、安全与防护 锅炉专用缓蚀阻垢剂GQ-503为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

