

高压平板闸阀

产品名称	高压平板闸阀
公司名称	上海齐威阀门有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海市普陀区梅川路1247号4幢2010室
联系电话	86-02151602999 13032150111

产品详情

产品介绍高压平板闸阀又称注水阀。结构合理，密封可靠，操作轻便。密封面均喷焊硬质合金，具有防腐、耐磨、耐冲蚀等优点，且可用于节流。尤其适用于工作压力 42MPa，工作温度 120 的水、油、泥浆、天然气管线作控制介质流动的启闭及调节装置。制造标准：中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度：-196 -650 。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。产品属性高压闸阀结构合理，密封可靠，操作轻便。密封面均喷焊硬质合金，具有防腐、耐磨、耐冲蚀等优点，且可用于节流。尤其适用于工作压力 42MPa，工作温度 120 的水、油、泥浆、天然气管线作控制介质流动的启闭及调节装置。系列型号：(K)ZF43Y(H),(K)ZF63Y(H) 连接方式：法兰、对焊 密封性质：Y-硬质合金,H-合金钢 公称通径：DN80 ~ 200mm 公称压力：PN16.0 ~ 42.0Mpa 驱动方式：手动、齿轮传动、气动、电动、液动 高压闸阀产品采用标准 设计标准 JB/T5298、API6D 结构长度 法兰 GB/T 12221、JB/T 5298 焊接 GB/T 15188.1 连接法兰 GB/T9113、JB/T 79 ANSI 16.5a 对焊端 GB/T 12224 试验和检验 GB/T3927、JB/T 9092 Z61Y/Z43Y系列注水阀均为高压平板闸阀。结构合理，密封可靠，操作轻便。密封面均喷焊硬质合金，具有防腐、耐磨、耐冲蚀等优点，且可用于节流。尤其适用于工作压力 42MPa，工作温度 120 的水、油、泥浆、天然气管线作控制介质流动的启闭及调节装置。功能用途适用于工作压力 42MPa，工作温度 120 的水、油、泥浆、天然气管线作控制介质流动的启闭及调节装置。其他说明适用范围 PN10.0 ~ 42.0MPa DN25 ~ 200mm 适用温度 -29 ~ 121 适用介质 普通型 石油、天然气、成油品、水等 抗硫型 含H2S、CO2的石油、天然气等 连接形式 法兰端、焊接端、卡箍端 驱动方式 手动、电动、气动 等交易说明上海齐威阀门始终遵循的宗旨，坚持以质量求生存、品质求发展，不断开拓创新。齐威全体员工以“与时俱进，再铸辉煌”与社会各界同仁携手共创阀业天地。