

辽宁电动液压油泵 吉林电动液压油泵 内蒙电动液压油泵2013

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 辽宁电动液压油泵 吉林电动液压油泵 内蒙电动液压油泵2013 |
| 公司名称 | 德州市金成液压机具厂 |
| 价格 | 2100.00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市商贸开发区88号 |
| 联系电话 | 0534-2419800 13583412615 |

产品详情

辽宁电动液压油泵 吉林电动液压油泵 内蒙电动液压油泵2013 金成液压机具厂 品质保证 值得信赖

电动液压油泵用途 1、电动液压油泵可以作为各种液压器械之液压泵。2、电动液压油泵与其它液压工具配备后，能进行起重、压型、弯管、弯排、校直、剪切、装配、拆卸等多项工作

。减轻劳强度，提高工作效率。电动液压油泵使用方法 使用时应打开放气螺母，将集油块上开关打开，插上电源，并将快速接头套在配用液压器械上的快速头上。按动电源开关，待电机转动1-2分钟，将开关关闭置于增压状态，此时输出液压油会进行各项工作，输出液压油随负载的增

加而自行增压进行各项工作直至63MPA。工作结束后，打开开关卸荷，待液压油回油结束后，卸下快速接头套，旋好放气螺母，拔取电奈，关好开关。电动液压油泵保养注意事项 1、油泵使用20号机油。

2、贮油容量必须在油窗之上范围内。

3、每次加油及换油时，必须用80目以上滤油网过滤，更换时需洗净油箱。换油期为六个月。

4、工作油温10摄氏度至 50摄氏度。 5、启动电动泵前需打开放气螺母，打开开关置于卸荷位置。

6、使用过程中发现电机温度过高，应停止使用。自行冷却后再行使用。

7、该泵出厂前已调整好，不得随意高调，需重新调整时，必需借助压力表进行。 8、高压油管出厂进，经过105MPA试验。但由于胶管容易老化，故用户需经常检查，一般为六个月，频繁使用为三个月，检查时87.5MPA试压，如有破损、凸起、渗漏现象，则不能使用。

9、轴承一般六个月清洗一次，装配时需添加润滑脂。