

3M 9485PC双面胶带强力无基材透明耐高温线路板薄膜开关分切

产品名称	3M 9485PC双面胶带强力无基材透明耐高温线路板薄膜开关分切
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:3M 型号:9485PC 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

产品详情

3M9485PC可用于塑胶与泡绵之间的接合,具有很高的接合力、高粘性,剪切力非常好和耐高温等特性。纯胶膜产品对粗糙表面,曲面有较好的帖服性和粘接性,并且具有耐温,耐湿,耐溶剂型等特点。3M公司还提供了双面离型纸版本,方便加工商模切。在消费电子产品组装行业,纯胶膜产品广泛应用于各种塑料/金属外壳,铭牌/标志,话筒网孔和滤波器,金属/聚酯罩薄膜开关及泡棉的粘接。其耐高温产品还可以固定回流焊过程中的柔性线路板。3M9485PC双面胶膜是3M胶中一款搭配特殊离型纸制成的卷状压敏胶。胶为透明颜色,规格为:1219MM*55M*0.125MMT,具有高粘性,**的剪力及耐高温,对低能量表面的塑件及泡绵有极优的粘性,短期耐温性232,长期耐温性149。3M9485PC要达到*佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的*佳温度范围是21-38,建议若初始粘接温度低于10时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的