

止水带邵氏硬度 膨胀系数检测

产品名称	止水带邵氏硬度 膨胀系数检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

每批止水带运到施工现场需要,进行进场检验,橡胶止水带的进场检验每批橡胶止水带为5000米,不足5000米的按5000米检验。每项指标都合格后才是合格品。

分类

1.止水带按用途分为两类：

适用于变形缝用止水带，用B表示；

适用于施工缝用止水带，用S表示。

2.止水带按设置位置分为两类：

中埋式止水带，用Z表示；

背贴式止水带，用T表示。

3.止水带按材料分为四类：

A) 塑料类止水带：

1)普通塑料止水带，用P表示；

2)自粘塑料止水带，用ZP表示。

B) 橡胶类止水带：

1)普通橡胶止水带，用R表示；

2)自粘橡胶止水带，用ZR表示。

C)钢边橡胶类止水带：

1)普通钢边橡胶止水带，用G表示；

2)自粘钢边橡胶止水带，用ZG表示。

D)钢板类止水带：

1)普通钢板止水带，用GB表示；

2)自粘钢板止水带，用ZGB表示。

检测项目

橡胶和钢边橡胶类止水带检测项目：邵尔硬度，拉伸强度，拉断伸长率，压缩**变形，脆性温度，热空气老化，耐碱性，臭氧老化，橡胶与金属粘合，含胶量，与后浇混凝土（或水泥砂浆）剥离强度，与后浇混凝土（或水泥砂浆）剪切强度，防窜水性，锚固性能。

塑料类止水带物理性能检测项目有：拉伸强度，拉断伸长率，撕裂强度，低温弯折性，热空气老化，耐碱性，与后浇混凝土（或水泥砂浆）剥离强度，防窜水性。

钢板类止水带的物理力学性能检测项目包含：镀层重量，屈服强度，抗拉强度，断后伸长率，与后浇混凝土（或水泥砂浆）剪切强度，防窜水性。

其中，橡胶与金属粘合仅钢边橡胶类止水带进行检测；

与后浇混凝土（或水泥砂浆）剥离强度仅自粘橡胶止水带和自粘塑料止水带进行检测；

与后浇混凝土（或水泥砂浆）剪切强度仅自粘钢边橡胶止水带和自粘钢板止水带要求；

防窜水性仅自粘橡胶止水带和自粘钢边橡胶止水带、自粘塑料止水带和自粘钢板止水带要求；

锚固性能仅中埋式自粘橡胶止水带要求。