国标标准:GB 12441《饰面型防火涂料》测试要求

产品名称	国标标准:GB 12441《饰面型防火涂料》测试要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

此标准为CCC(3C)认证/强制性产品认证检测标准。

国家标准编号	国家标准名称	代替标准号
GB 12441-2018	饰面型防火涂料	GB 12441-2005

标准编号	标准名称	实施日期
GB 12441-2005	饰面型防火涂料	2006/5/1

标准编号	标准名称	实施日期
GB 12441-1998	饰面型防火涂料通用技术条件	1999/8/1

本标准规定了饰面型防火涂料的术语和定义、分类和型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。本标准适用于各类饰面型防火涂料。

标准全文查看/下载

Test Requirement 测试要求：

在容器中的状态细度干燥时间 -
表干/实干附着力柔韧性耐冲击性耐水性质量损失炭化体积耐湿热性耐燃烧时间火焰传播比值

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准（方法） / Test Method tecert.com
饰面型防火涂料 GB 12441-2018	在容器中状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018 6.2
	附着力	漆膜附着力测定法 GB 1720-1979
	耐燃时间	饰面型防火涂料 GB 12441-2018 附录A
	难燃性	饰面型防火涂料 GB 12441-2018 6.11
	炭化体积	饰面型防火涂料 GB 12441-2018 附录B
	质量损失	饰面型防火涂料 GB 12441-2018 附录B
	柔韧性	漆膜柔韧性测定法 GB/T 1731-1993
	干燥时间	漆膜,腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-1979（
	细度	涂料细度测定法 GB/T 1724-1979
	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-1993
	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993
	耐湿热性	漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 5kgLead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 16 working days

Report Summary 报告摘要: