

国家标准:GB/T

12490 《纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法》测试要求

产品名称	国家标准:GB/T 12490 《纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法》测试要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 12490-1990	纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法	Textiles-- Testing method for colour fastness to domestic and commercial laundering	废止	1991-
GB/T 12490-2007	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度	Textiles - Tests for colour fastness - Colour fastness to domestic and commercial laundering	废止	2008-12490
GB/T 12490-2014	纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度	Textiles Tests for colour fastness Colour fastness to domestic and commercial laundering	现行	2014年

本标准规定了测定各种类型的常规家庭用纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度的方法。工业及医院用纺织品可能需要(在某些方面)洗涤条件更为剧烈的特定洗涤程序。由于试验过程中解吸附作用和(或)摩擦作用,经一次单个(S)试验,试样所造成的褪色和沾色非常接近于一次家庭和商业洗涤,而经一次复合(M)试验,则接近五次以上温度不超过70 的家庭和商业洗涤的效果。M 试验比S试验的机械作用更为强烈。本标准的方法并不反映在商业洗涤程序中的荧光增白剂的效应。本标准的试验方法根据给定的洗涤剂 and 氯漂方法制定,使用其他的洗涤剂和氯漂方法可能需要不同的试验条件。

引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡(GB/T 250-2008,ISO 105-A02:1993,IDT) GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡(GB/T 251-2008,ISO 105-A03:1993,IDT) GB/T 6151 纺织品 色牢度试验 试验通则(GB/T 6151-1997,eqvISO 105-A01:1994) GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682-2008,ISO 3696:1987,MOD) GB/T 7568.1 纺织品 色牢度试验 毛标准贴衬织物规格(GB/T 7568.1-2002,ISO 105-F01:2001,MOD) GB/T 7568.2 纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第2部分:棉和粘胶纤维 GB/T 7568.3 纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第3部分:聚酰胺纤维(GB/T 7568.3-2008,ISO 105-F03:2001,MOD) GB/T 7568.4 纺织品 色牢度试验 聚酯标准贴衬织物规格(GB/T 7568.4-2002,ISO 105-F04:2001,MOD) GB/T 7568.5 纺织品 色牢度试验 聚丙烯腈标准贴衬织物规格 (GB/T 7568.5-2002,ISO 105-F05:2001,MOD) GB/T 7568.6 纺织品 色牢度试验 丝标准贴衬织物规格(GB/T 7568.6-2002,ISO 105-F06:2001,MOD) GB/T 7568.7 纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第7部分:多纤维(GB/T 7568.7-2008,ISO 105-F10:1989,MOD) GB/T 13765 纺织品 色牢度试验 亚麻和苧麻标准贴衬织物规格 FZ/T 01023 贴衬织物沾色程度的仪器评定方法 FZ/T 01024 评定变色程度的仪器评级方法

Test Item 测试名称：GB/T 12490 耐水洗色牢度

Test Requirement 测试要求：

将试样和贴衬布缝合后，放进耐洗色牢度测试仪罐子，加入洗涤剂，根据不同的洗涤方式调节洗涤液PH值、选择洗涤温度和时间、钢珠数量，拿出试样用水清洗，干燥后评定色牢度等级。

Sample Size 样品数量 / 送样规格: A4纸张大小一张Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 5-7 working days

Report Summary 报告摘要:

Q&A 疑问解答：

Q: GB/T 3921 《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》、 GB/T 12490 《纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度》标准中规定：多纤维贴衬织物，根据试验温度选用，在某些情况下DW贴衬也可用于60 的试验。具体如何执行?

A: 含有羊毛和醋酯纤维的多纤维标准贴衬织物（DW），多用于40 和50 的试验，某些情况下也可用于60 的试验，需在试验报告中注明。