

AQQU蓄电池12ML150 UPS 电信系统12V150AH电池特点

产品名称	AQQU蓄电池12ML150 UPS 电信系统12V150AH电池特点
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	1980.00/只
规格参数	品牌:AQQU 型号:12ML150 容量:12V150AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

电池AQQU 12ML150

AQQU 12ML150 电池是免维护铅酸电池，无论从经济角度还是技术角度而言，它都是大多数移动和固定电源装置的佳能源。AQQU 12ML150品质工业电池采用密封外壳制成，可确保在任何位置安全使用，排除轻微的电解液泄漏。在电池的使用寿命期间，无需维护和加水。AQQU 12ML150 电池 在较宽的放电电流范围内拥有佳特性，可用于多种应用，包括与 UPS、电信系统和替代能源一起使用。数据建议将电池安装在没有强制通风的房间内，这是由于排放气体的重组效率很。

电池/电池设计 AQQU 12ML150成分材料	二氧化铅
端子	带领
框架	ABS塑料
盖	ABS塑料
阀门	橡皮
终端	铜
分隔器	玻璃纤维
电解质	硫酸

电池/电池规格 AQQU 12ML150	额定电压	12V
	元素数量	6
	寿命	10年
	额定容量 (25)	
	10小时放电 (15.0A , 10.8V)	150.0Ah
	5小时放电 (27.0A , 10.5V)	135安时
	1小时放电 (102.2A , 9.60V)	102安时
	自放电 (平均)	20 C 时每月容量 3%

充满电的电池的内阻	3.7毫欧
大放电电流 (25C)	1000 A (5 秒)
短路电流	2700A
工作温度范围	
释放	-20~60
收费	-10~60
贮存	-20~60
充电方式	
大充电电流 (25C)	45A
循环模式	14.4-14.7
温度补偿	-30毫伏/秒
缓冲模式	13.6-13.8V
温度补偿	-20V/

AQQU 12ML150 电池特点

它们拥有 ISO 9001、ISO 14001、IEC61056 证书，并符合俄罗斯联邦标准 GOST 12.2.007.12-88、GOST R IEC 61056-1-99、GOST R IEC 60896-2-99

效、经济的运行

佳整体尺寸

以实惠的价格提供水平的可靠性

通过任何运输方式在任何位置交付

25 ° C 时直流放电 (每节电池的安培数) ()	1.60V	360	288	169
	1.65V	327	267	162
	1.70V	313	259	160
	1.75V	288	240	156
	1.80	264	222	150

25 ° C 下以恒定功率 (每个元件瓦数) 放电	1.60V	637	542	333
	1.65.V	614	504	304
	1.70V	566	469	300
	1.75V	532	444	294
	1.80V	498	425	289