

立柱式手动刀型闸阀，四柱刀闸阀

产品名称	立柱式手动刀型闸阀，四柱刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢，304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10C 耐磨、对夹式立柱式手动刀型闸阀，四柱刀闸阀是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。

立柱式手动刀型闸阀，四柱刀闸阀采用手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力 PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。

立柱式手动刀型闸阀，四柱刀闸阀采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

立柱式手动刀型闸阀，四柱刀闸阀产品性能参数

主要性能参数 型号 PN 工作压力 / MPa 适用温度 / 适用介质

PZ73F-10P/16P

PZ73Y-10P/16P

立柱式手动刀型闸阀，四柱刀闸阀产品零部件材料】PZ73H、PZ73F、PZ73Y
型闸阀闸板密封面材料 零部件材料型号材料

PZ73FH-10P/16P

ZrCr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)

立柱式手动刀型闸阀，四柱刀闸阀产品外形及结构尺寸 (PN10)】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸 (mm) DNLDD1D2Hz × MD0

65

46

80

46

100

52

125

56

150

56

200

60

260

78

350

78

400

102

450

114

500

127