

# 双轴激振器好的生产厂家 首选新乡诚信振动

产品名称	双轴激振器好的生产厂家 首选新乡诚信振动
公司名称	新乡市诚信振动设备有限公司
价格	2700.00/普通
规格参数	
公司地址	新乡 河南新乡经济开发区太行北路西段
联系电话	86-03735579999 03735579998

## 产品详情

用途：WZDS系列双轴振动器用外的两台异步电动机为动力（电动机不参振），依靠两组偏心块反向自同步运转产生正弦规律变化的直线力矢使振动机械产生直线振动。该振动器具有功率小、能耗低、激振力大、结构紧凑、润滑和密封性能良好、安装维护方便等特点，可广泛应用于各种振动机械。

WZDS系列双轴振动器，可以根据振动机械的激振力的需要使用一台或两台。 结构特点：

WZDS系列双轴振动器由机壳、轴和偏心块三大零件组成。具有以下特点：

利用自同步原理使振动机械产生直线振动。电动机安装在振动机械侧面（左边或右边）的固定机座上，电动机不参振，用万向接轴将电动机与振动器相连接。偏心块调整拆卸方便。

轴承设计寿命在10000小时以上。接触式和轴向迷宫式密封兼用，密封性能好。

机壳上方设置了注油孔，保证轴承润滑良好。维护检修方便。 安装和运转：1、振动器安装前应详细核对铭牌上所列各项数据，如电动机的额定电压、功率、转速、激振力等是否与订货要求一致。2、WZDS系列振动器可使用一台或两台，若使用两台，应对称安装在振动机械大横梁上方，用两根万向接轴连接振动器上的对应轴，再用两根万向接同与两台电动机的对应轴连接。3、振动器的固定螺栓必须紧固，勿忘加防松弹簧垫圈。运转初期由于固定螺栓与安装接触面的磨合，固定螺栓会有松动，故运转4小时后需再次紧固螺栓，开始运转的第一周，每天紧固一次，因为很小的松动都会使固定螺栓很快断裂。运转一周后在螺栓与螺母之间加粘结剂将其固结。

4、利用偏心块上的配重孔，配置不同数量的配重，可调整激振力的大小。 润滑与维修：振动器在工作时，轴承受很大径向力，加之高速运转，是振动器的易损件。为了延长振动器的使用寿命，应使轴承始终保持良好的润滑状态。机壳上方设有注油孔。使用时每隔2-3个月加油脂一次。若因高温或其他原因油脂变质硬化，应及时更换油脂，油脂宜用2号锂基润滑脂，加油脂量为内腔体积的三分之一至二分之一，过量会使轴承的温度升高。振动器一般运行4-6个月小修一次，一年大修一次。小修时，清除机体上的积尘、污垢，检查各紧固螺栓是否松动，及时清除隐患。大修时，将振动器从振动机械上卸下，先进行小修项目，而后将振动器全部拆开，清洗各零件，检查轴承和轴的磨损情况，更换损坏的零件，再进行组装，需经过6小时运转车，检查轴承温度不高于75摄氏度方可正常使用。