

管材静液压物理能检验设备，管材静液压压力实验室检验仪器，管材

产品名称	管材静液压物理能检验设备，管材静液压压力实验室检验仪器，管材
公司名称	济南中创工业测试系统有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园区
联系电话	86-053185555886 13031706888

产品详情

管材静液压物理能检验设备，管材静液压压力实验室检验仪器，管材压力测试仪

管材静液压物理能检验设备以液压为力源，采用电子测控技术测量力学性能参数的电液伺服万能试验机的主参数系列、技术要求、检验方法、检验规则、标志与包装等内容

电话：053185990007

手机：15098886000

QQ：2232468939

联系人：单小姐

一、主要用途：

XGY系列管材静液压（爆破）试验机用于各种非金属管材在恒定温度下的耐压时间测定和瞬时爆破压力测定，广泛应用于工厂、建筑工程质量检测站、产品质量检验所、科研院校等各种管材的生产检验、开发研究等领域。

二、功能特点：

1、为了有效控制试验压力值的稳定性，使试验压力始终控制在上限为+2%、下限使终控制在-1%，每一

路均采用德国原装专业高压电磁阀，具备快速升压、慢速间歇补压和卸压的功能，从而很好的实现快速升压、慢速补压，精确显示压力数值到0.001MPa，当试验结束迅速卸压，使试验压力值始终保持在设定值内。

- 2、压力传感器的压力采样频率为0.02秒，提高了整体的信号反应速度、控制精度及长期工作的可靠性，其灵敏度更高，更准。
- 3、本机还具有爆破功能，实现一机双功用。
- 4、多路多工位，各路试验可同时做互不影响，该试验机具有运行、停止、渗漏、破裂识别功能。如：当某一路试样破坏时可自动关闭该路电磁阀，其它各路照常实验不受影响。实验数据和图形自动记录并保存在计算机中。
- 5、电气组件采用进口元器件或国内名牌产品，如：德国GSR电磁阀、美国原装进口三柱塞加压泵、德国威乐循环泵、压力传感器，从控制原理和电气组件的质量上保证了试验机的精度和稳定性。
- 6、温度控制范围宽：可做15 —95 试验，加热制冷速度快，水箱采用全不锈钢不易生锈，且保温性能好。并具有体外循环装置，保证了试验的可靠性、稳定性。
- 7、A型夹具，O型密封，夹持方便，密封性好，装卸简单易操作。
- 8、采用蓄能器补压，实现了无源控制，减少了电机和加压系统的工作时间，提高加压系统的使用寿命，同时也保证了压力精度。
- 9、本机具有掉电保护功能，通电后只须调上次试验则可以继续试验，降低工作强度，提高工作效率。
- 10、采用液压控制方式，使用美国原装进口试压泵，提高了稳定性和可靠性，同时加压速度及控制精度都有进一步的提高。

三、技术参数：

产品型号		XGYS-10	XGYS-16	XGYW-10	XGYW-16
主 机	控制形式	数显式		微机控制	
	同时试验管路	1-6路（可根据用户要求定制）			
	试验压力范围	0.6 ~ 10Mpa		0.6 ~ 16Mpa	
	压力精度	± 1%			
	恒压精度	- 1% ~ + 2%			

	计时范围	0-10000h	
	时间显示精度	0.1%	
恒温箱	恒温范围	室温 ~ 95 或 15 ~ 95	
	温度波动	± 1	
	温度均匀性	± 1	
	材质	全不锈钢或不锈钢内胆	
夹具	直径范围	12- 630mm (其他管径特殊定做)	
	形式	A型	
	材质	45 #钢或不锈钢	
整机电源		三相380V ± 10%,50Hz	
工作环境		室温—35 ,相对湿度不超过80%	
外形尺寸	控制柜 (标准)	700x 600 x 1800mm	
	恒温水箱	尺寸可根据用户实际情况量身定做	

注：以上为标准配置，可根据客户要求特殊定做。

管材静液压物理能检验设备，管材静液压压力实验室检验仪器，管材压力测试仪