

# 手动刀形闸阀PZ73H-16C

产品名称	手动刀形闸阀PZ73H-16C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	690.00/件
规格参数	型号:PZ73F、X-16C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73F、X-16C手动刀形闸阀PZ73H-16C、耐磨、对夹式刀形闸阀 DN150/DN200/DN250/DN350采用手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力 PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P、PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。

手动刀形闸阀PZ73H-16C采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

### 手动刀形闸阀PZ73H-16C主要性能参数

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /	适用介质
PZ73H-10C/16C	10、16	1.0、1.6	100	纸浆、污水、煤浆
PZ73F-10P/16P				、灰渣水泥混合物
PZ73Y-10P/16P				

### 手动刀形闸阀PZ73H-16C主要零件材料

型号	材料	阀杆	密封面	填料
PZ73H-10C/16C	阀体 WCB	2Cr13	硬质合金、	V型聚四氟乙烯

PZ73F-10P/16P  
PZ73Y-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti  
CF8 (304)

1Cr18Ni9Ti  
0Cr18Ni9 (304)

聚四氟乙烯、柔性石墨环

手动刀形闸阀PZ73H-16C、PZ73F、PZ73Y (PN16) 型刀型闸阀（刀闸阀）主要连接尺寸：

DN	L	D	D1	D2	H	z × M	D0
50	43	160	125	99	285	4 × M16	180
65	46	185	145	120	295	4 × M16	180
80	46	200	160	135	315	8 × M16	220
100	52	220	180	155	365	8 × M16	220
125	56	250	210	185	400	8 × M16	230
150	56	285	240	210	475	8 × M20	280
200	60	340	295	265	540	12 × M20	360
250	68	405	355	310	630	12 × M22	360
300	78	460	410	375	780	12 × M22	400
350	78	520	470	435	885	16 × M22	400
400	102	580	525	485	990	16 × M27	400
450	114	640	585	545	1100	20 × M27	530
500	127	715	650	609	1200	20 × M30	530
600	154	840	770	720	1450	20 × M36	600