

贯入式砂浆强度检测仪型号贯入式砂浆强度检测仪说明

产品名称	贯入式砂浆强度检测仪型号贯入式砂浆强度检测仪说明
公司名称	天津天辰伟业科技有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州天津市南开区密云路3号
联系电话	0317-4604277 15832719238

产品详情

SJY800B型贯入式砂浆强度检测仪采用弧线钩式省力杠杆加力、方便快捷；直读自复位式数显贯入深度测量表、测得值为贯入实际深度值，无须用20减；采用嵌入式测钉锁紧装置，稍拧即紧，稍放即松；功能强大的贯入（GR）法分析软件使后期数据处理更加简便、快捷。2006年全新面市！SJY800B型将彻底解决加力费劲、测深读数不便、测钉装夹不紧和数据处理繁杂的缺点。每台仪器均经国家弹检中心检测合格，附相关标准。技术参数：贯入深度：20正负0.1mm 贯入力：800正负8N 贯入深度尺量程：20mm 精度：0.01mm 测钉长度：40mm 贯入检测步骤 1、用砂轮片将砌缝表面打磨平整。2、将测钉插入贯入杆的测钉座中，测钉尖端朝外。3、左手水平托住贯入仪，右手将摇柄套入仪后部的螺母上，然后顺时针旋转7~9圈，收发现扳机晃动一下，表明贯入仪挂起钩已挂上，此时停止摇柄顺时针旋转，改为逆时针旋转，将螺母退回贯入杆末端，这时贯入仪便可进入下面的检测了。4、检测时，一手水平托住贯入仪，让贯入仪的扁头与打磨平整的砌缝表面接触上，另一手扣动扳机，贯入仪自由释放能量，这样就完成了一次检测；移开贯入仪及测钉，用吹风机吹吸一下测孔。5、最后用深度测量表测量测深度，从表盘上的直接读取测量表显示值 d_i ，并记录在记录表中，贯入深度按下式计算： $d_i=20.00-d_i$ 这样就完成了次完整的检测工作，查测强曲线便知砂浆强度。