

供暖热水深井泵耐腐蚀

产品名称	供暖热水深井泵耐腐蚀
公司名称	天津凯之润水务有限公司
价格	6000.00/件
规格参数	流量:10-1500立方/小时 扬程:10-1000米 功率:0.37-1100千瓦
公司地址	天津市西青区杨柳青镇西青道与新华道交口南200米3号仓库（注册地址）
联系电话	17822004802

产品详情

温泉供暖热水深井泵耐腐蚀QJR系列温泉供暖热水深井泵耐腐蚀 特点是电机、水泵组装成一体，结构简单，安装拆卸方便，占地面积小。使用维护简单，运转安全可靠，不污染水源等特点。

主要用途：

- 1、热水井提水、提取地下温泉；可耐高温120°
- 2、小区采暖、供暖循环热水
- 3、农业排灌、园林喷灌
- 4、地热开发利用，供暖系统
- 5、企业利用地热能源发电，提取地下高温热水，根据不同的井径我们有不同的规格型号来供用户选择

使用条件：

- 1.电压380V偏差不超过 $\pm 5\%$ ，频率50HZ。偏差不超过 $\pm 1\%$ 的三相电源。
- 2.电机内腔注满清水。

3.水泵的一级叶轮应浸入动水位面2m以下，电泵机组浸入静水位面以下不大于70m，电机底部距井底不小于3m

4.QJR型热水温泉电泵温度可达120

5.水含砂量(按质量计)不大于0.01%

6.水的酸碱度PH值6.5-8.5

7.水中硫化F的含量不大于1.5mg/L

8.水中A离子的含里不大于400mg/L

9.水源出水里应保证电泵连续运转的需要；天津凯之润水务生产的温泉供暖热水深井泵耐腐蚀，使用效果好，欢迎咨询。