

圆形单波补偿器生产厂家

产品名称	圆形单波补偿器生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 圆形多波补偿器主要用于电厂烟风道，用来吸收热位移和（或）减震，本系列产品是依据GB/t12777标准，并参照EJMA(《美国膨胀节制造商协会标准》)设计制造，规格系列为DN100~DN4000共34种，系列外的规格，可向本厂另行订货。

禹拓管道补偿器专业厂家选我们泰禹拓管道制造厂,我厂从产品生产就严把质量关,每件产品都要经过严格的检测才能出厂,通过亲身走访确定凡是用过我们禹拓管件产品的客户个个都称赞,是您身边值得信赖的圆形补偿器生产厂家,*优的服务,低廉的价格,期待您的惠顾.

多波补偿器的装置及运用要求：1.在采购，装置前应先了解和检查并注明型好、标准，必须契合设计要求。2.补偿器所用的辅佐构件应在管路装置完毕后方看拆开。3.严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的装置误差，以免影响补偿器的正常功能，下降运用寿命及添加管道系统、设备、支承构件的荷载。4.装置过程中，不允许焊渣飞溅到波克外表，不允许波克收到其他机械损伤。5.管道系统装置完毕后，克拆除用作运输保护的拉杆和辅佐wei组织，并按设计要求将限位装置调到规wei置。补偿器的活动原件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证和活动部位的正常动作。6.系统水压试验时，应对补偿器管路端部的固定支架进行加固，不得使管路发生移动或滚动，形成补偿器的歪曲、变形损坏。水压试验结束后，应赶快排尽波克中的积水。7.为保证补偿器正常工作，导向管架必须环绕在管道上，其空隙：管径 100mm时为1-1.5mm，当管径 > 100mm时为2mm，导向管架不得由管道支架替代。