

## 西双版纳西门子1500PLC代理商

产品名称	西双版纳西门子1500PLC代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

西双版纳西门子1500PLC代理商 其操作必须遵照各自自带的文件说明，特别是其中的安全及警告提示  
通过 CPU 或接收 IM 的外部供电有故障，或第二个电源模块的供电有故障或缺少该模块  
用户可以修改缺省优先级 小心 注意有损坏设备的危险 Pt 100 标准型 温度单位 摄氏度；华氏度 摄氏  
静态 模块 模拟量模块 5.24 模拟量输入模块 SM 431; AI 8 x RTD x 16 位(6ES7431-7KF10-0AB0) S7-400  
自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 337 参数 值范围 缺省 2 参数类型 范围  
使用热电阻进行温度测量的 温度系数(RTD) 对于铂(Pt) 0.00385 // ° C 0.003916 // ° C 0.003902 // ° C  
0.003920 // ° C 对于镍(Ni) 0.00618 // ° C 0.00672 // ° C 0,00385 静态 通道 噪声 60 Hz ; 50 Hz ; 无 60 Hz  
滤波 无 弱 中 强 无 静态 通道 1) 如果在 ER-1/ER-2 中使用此模块，则必须将此参数设置为“否”，因为在  
ER-1/ER-2 中没有中断总线 允许范围为 1 到 21 CPU 电池电源在危险区域使用的  
NEC (美国国家电气规范) 和 CEC (加拿大电气规范) 要求 CPU  
备用电池的电源供给必须通过防火插头进行连接 说明 下图中没有画出连接模拟量输出模块所需的电缆  
有关下面提及的 OB 和 SFC 的详细信息，请参见 STEP 7 在线帮助 所以不会存储发生的任何故障

[西双版纳西门子1200PLC代理商](#)