

# 洛阳好的精炼渣|洛阳卖炼钢用的精炼渣 恒达伟业

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 洛阳好的精炼渣 洛阳卖炼钢用的精炼渣<br>恒达伟业 |
| 公司名称 | 洛阳市伊川县恒达伟业耐火材料有限公司         |
| 价格   | .00/普通                     |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 洛阳洛阳市伊川县曹沟村                |
| 联系电话 | 0379-69505666 15515312888  |

## 产品详情

洛阳最好的精炼渣|洛阳哪有卖炼钢用的精炼渣？洛阳专卖各种精炼渣|洛阳专卖精炼渣|河南洛阳市伊川县恒达伟业耐火材料有限公司 河南洛阳市伊川县恒达伟业耐火材料有限公司，始建于一九九九年，位于九朝古都洛阳龙门南10公里处，我公司主要是供应中间包、钢包覆盖剂、连铸三大件、干式料、涂抹料、浇注料、脱硫剂、脱氧剂、引流砂、覆盖剂、硅质干式料、结晶器保护渣、定径水口、水口机构件、滑板、塞棒、保护套管、嵌入式水口、钢包浇注料、中间包浇注料、镁质涂抹料、镁质干式料、硅质干式料刚玉火泥、铁钩捣打料、镁铬火泥、增碳剂、精炼渣、出钢口填料等类产品，以科技为先导，发展多品种功能材料。常用精炼渣的种类从精炼渣的化学成分来看，主要是CaO-CaF<sub>2</sub>基，CaO-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>基，CaO-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>基；从精炼渣的形态主要有烧结型，预熔型和混合型。烧结型精炼渣是指将原料按一定比例和粒度混合后，在低于原料熔点的情况下加热，使原料烧结在一起，然后再破碎成需要的颗粒粒度后使用的精炼渣。烧结型精炼渣的成分更均匀，稳定，熔化速度更快，但成本相对增加，且由于烧结渣密度小，气孔多，易造成精炼过程吸气。预熔型精炼渣是指将原料按一定比例混合后，在专用设备中利用高温在高于渣系熔点温度的情况下将原料熔化成液态，再冷却破碎后用于炼钢的精炼渣。预熔型精炼渣的纯净度高，化学成分均匀，物相稳定，熔点低，成渣速度快，可大幅度缩短精炼时间且可直接用于转炉钢包出钢过程渣洗，提高钢水的洁净度。并且不含氟或少量含氟，减少炉衬侵蚀，有效的减少了氟对环境的污染。由于预熔型精炼渣的结构致密，不吸水，便于储运仓储，不粉化，不挥发，可显著减少钢铁厂粉尘污染，但生产成本较高。我公司生产的烧结型和预熔型精炼渣，选用优质材料烧结或熔炼合成，具有成渣迅速、埋弧、造渣、吸收钢液夹杂脱硫等作用，有很强的脱氧、脱硫效果，可减少钢中气体，降低钢中夹杂。产品特点：1、合理的化学成份，有利于尽快成渣，缩短冶炼时间。2、由于成渣快，故能降低精炼时间的电耗。3、减少钢包耐火材料的消耗，提高包龄。4、有良好的脱硫脱氧作用。5、由于其熔点低，在钢包吹氩及电炉出钢口过程中有良好的吸附夹杂物的作用。6、成份稳定均匀，并可根据用户需要的指标生产包装。更多产品和业务洽谈请联系：公司名称：洛阳市伊川县恒达伟业耐火材料有限公司 主营行业：化工->非金属矿产->其他非金属矿产 主营产品：干式振动料,中频炉炉料,定径水口,脱硫剂,脱氧剂 主营品牌：座砖,连铸保护渣,引流沙,浇注料,冲击板 联系人：万国强 联系电话：86-0379-69505666 15515312888 13525991150 公司地址：洛阳市伊川县曹沟村