

D0-3660标准型溶氧仪

产品名称	D0-3660标准型溶氧仪
公司名称	苏州英格泰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区华云路1号5幢3楼
联系电话	86-051289166096 13771789373

产品详情

DO-3660功能简介

1. 96 × 96标准型溶解氧变送器
2. 户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
3. 大型液晶显示屏，附操作状态及特殊符号显示
4. 具备背光感应器，自动及手动背光设定功能
5. 可搭配MT、WTW等多种型号的电极
6. 提供电极自动清洗装置接点，程序设定输出
7. 具备自动校正，自动温度及手动压力、盐度补偿功能
8. 密码锁及组合键进入设定、校正模式设计，增强安全保护
9. 具备两路0/4~20mA输出对应设定DO、Temp
10. 具备RS485界面输出，可直接与PC系统连接

应用范围

广泛应用于污水处理瀑气监控、河川断面、湖泊、水源地水质监测以及水产养殖等领域

规格参数

测量范围：mg/L O₂： 0.00~50.00mg/L

%Air： 0~500%

Temp： -5.0~+55.0

分辨率： mg/L O₂： 0.01 mg/L

%Air： 0.1%

Temp： 0.1

仪表精度： mg/L O₂： $\pm 1\% \pm 1\text{Digit}$

%Air： $\pm 1\% \pm 1\text{Digit}$

Temp： $\pm 0.1\% \pm 1\text{Digit}$

温度补偿： -5.0~+55.0 自动补偿

压力补偿： 500~1100mbar自动补偿

盐度补偿： 0.0~70.0ppt手动设定补偿

工作温度补偿： 0 ~50

储存温度补偿： -10~70

模拟输出： 隔离式0/4~20mA输出选择, 两路程序设定对应主参数/温度

继电器输出： 高低点、滞后任意程序设定, 两组ON/OFF输出, 240VAC最大电流0.5A

清洗接点： ON 0~999秒/OFF0~999小时, 一组ON/OFF输出, 240VAC最大电流0.5A

电源输入： 88~265VAC宽电源、 50/60Hz

开孔尺寸： 96mm × 96mm (H × W)

保护等级： IP65

