

# 意大利佩德罗pedrollo水泵

产品名称	意大利佩德罗pedrollo水泵
公司名称	金华楷垣科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	金华市丹溪北路1113号申华大厦1幢A座615室
联系电话	0579-85128766 18606550873

## 产品详情

意大利水泵 佩德罗（倍得龙）水泵pedrollo - 涡流泵PQm60 进口水泵 离心泵 增压泵 锅炉给水泵 空调泵 循环泵 管道泵 家用增压泵 潜水泵 海水泵 机床泵

Pedrollo水泵系列有60多种（排水泵、深井泵和地面泵），涵盖了家庭，民用和工业领域。涡流泵PQm60性能范围 最大流量：40L/min(2.4m<sup>3</sup>/h) 最大扬程：40m 使用条件 最大吸程：8m 最大液体温度：+90 最大环境温度：+40 安装和使用：建议用来抽取不含研磨微粒的清水以及对泵体材料没有化学腐蚀的液体。受潮的部位没有使用铁件，而是采用高性能聚合物或者铜来避免腐蚀。鉴于此泵的水压特性，再加上它的紧密型设计，使用此泵适用在工业领域。此泵必须安装在密闭环境中或者至少防止暴露在恶劣的天气环境中。结构特性 泵壳：铸铁材质，带有ISO 228/1标准的螺纹接口。

电机后端盖：铝材质，带有黄铜内嵌片，减少了由于长时间不用叶轮堵塞而造成的启动问题。

叶轮：黄铜材质，带有径流漩涡式叶片；电机轴：不锈钢EN 10088-3-1.4104材质；机械密封：陶瓷-石墨-NBR橡胶 电机：泵体和PEDROLLO电机紧密式联配，电机运行噪音低，完全风扇式冷却（TEFC），适合连续运行。PQm60：单相230V-50Hz，带有电容和过载保护器。绝缘等级：F 防护等级：IP44 功率 0.37KW（0.5HP）流量和扬程 m<sup>3</sup>/h l/min H(米) 0 0 40 0.3 5 38 0.6 10 33.5 0.9 15 29 1.2 20 24 1.5 25 19.5 1.8 30 15 2.1 35 10 2.4 40 5 3 50 / 尺寸 PQm60 长223毫米，宽120毫米，高152毫米，进出口径均为1 重量 PQm60 重5.3KG