

FL-6790微电脑型在线氟离子计

产品名称	FL-6790微电脑型在线氟离子计
公司名称	苏州英格泰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区华云路1号5幢3楼
联系电话	86-051289166096 13771789373

产品详情

FL-6790功能简介

1. 144 × 144微电脑设计氟离子浓度变送器
2. 户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
3. 大型液晶显示屏，附操作状态及特殊符号显示
4. 具备背光感应器，自动及手动背光设定功能
5. 可搭配多种不同参数的在线离子选择电极
6. 提供电极自动清洗装置接点，程序设定输出
7. 具备有两点或三点校正、偏移值修正功能
8. 具备手动、自动温度补偿功能
9. 密码锁及组合键进入设定、校正模式设计，增强安全保护
10. 具备两路0/4-20mA输出对应Conc、Temp

应用范围

典型应用于火电、化工、冶金、水处理、制药、生化、电子、电镀、印染、化学、食品和自来水中氟离子浓度的在线监测

规格参数

量测范围： Conc： 0.00—20mg/L

mV： -2000.0—2000.0mV

Temp： -10.0--110

分辨率： mg/L： 0.01/0.1/1mg/L

mV： 0.1 mV

Temp： 0.1

仪表精度： Conc: $\pm 3\% \pm 1\text{Digit}$

mV： $\pm 1\% \pm 3\text{Digit}$

Temp: $\pm 0.1\% \pm 1\text{Digit}$

温度补偿： -10.0--110 自动补偿

温度修正： ± 5

校正模式： 两点或三点，偏移值修正

工作温度： 0 --1150

储存温度： -20--70

显示屏： 大型LCD显示主参数/温度双指示

模拟输出： 隔离式0/4-20mA输出选择，两路程序设定对应浓度/温度

任意程序设定，两组ON/OFF输出，240VAC最大电流0.5A

~999小时，一组ON/OFF输出，240VAC最大电流0.5A

电源输入： 88~265VAC宽电源，50/60Hz

安装方式： 墙面安装、盘面安装、圆管挂装

仪表尺寸 144mm × 144mm × 115mm (H × W × D)

开孔尺寸： 138mm × 138mm (H × W)

保护等级: IP 65

重量： 0.8Kg