

LONGLITE 台湾PBT 5630F-200R阻燃等级: V-0 含30%玻纤加矿物填充 增强无卤阻燃PBT

产品名称	LONGLITE 台湾PBT 5630F-200R阻燃等级: V-0 含30%玻纤加矿物填充 增强无卤阻燃PBT
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

LONGLITE PBT 5630F-200R是一种优质的塑胶原料，具有阻燃等级V-0，缺口冲击强度为10.0 kJ/m的特点。我们东莞市百达塑胶原料有限公司引以为豪地推出了这一产品，以满足客户对高性能塑胶原料的需求。

基本概念：

PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）是一种具有优异机械性能、电气性能和耐热性的聚酯类塑料，广泛应用于电子、电器、汽车、家电等领域。长春PBT是在我司多年的技术研发和经验积累基础上生产的一款优质PBT型号。

理论框架：

LONGLITE PBT 5630F-200R采用了V-0级阻燃剂，能够在高温情况下有效抑制火焰蔓延，保障设备和人员的安全。缺口冲击强度达到10.0 kJ/m，使得长春PBT在使用过程中更加耐用可靠。

研究进展：

在研发和生产过程中，我们东莞市百达塑胶原料有限公司注重精细化管理，不断改进产品性能。长春PBT具有较高的热变形温度，能够在高温环境下保持较好的维度稳定性和机械性能。粘度适中，易于加工成各种复杂形状的制品。

实用建议：

长春PBT适用于各类电子和电器产品的外壳、插座、连接器、开关、绝缘件等关键部件的制造。在选择塑胶原料时，除了考虑阻燃等级和缺口冲击强度，还需考虑材料的耐热性和加工性能。长春PBT的优异性能能够在复杂的工作环境下稳定工作，并且方便加工成各种形状，提高生产效率。

行业实践：

在电子和电器行业，选择高性能的塑胶原料对产品质量和安全至关重要。长春PBT作为具有V-0阻燃等级和较高缺口冲击强度的选择，广泛应用于电子设备、电气设备、汽车零部件等领域。许多品牌的产品都使用了长春PBT塑胶原料，以保证产品的稳定性和安全性。

领域案例：

1. 电视机外壳：长春PBT的高热变形温度和优异机械性能使得电视机外壳能够在长时间工作状态下保持稳定，并有效保护内部电子元件。
2. 汽车插座：长春PBT的阻燃等级V-0能够确保插座在极端工作环境下不发生火灾，保护车辆和乘客的安全。

问答：

问：为什么选择长春PBT？

答：长春PBT具有优异的性能，包括V-0阻燃等级、高缺口冲击强度和稳定的热变形温度。这些特点使其成为电子、电器、汽车等行业的理想选择。

问：长春PBT的加工性能如何？

答：长春PBT具有适中的粘度，易于加工成各种复杂的形状，提高生产效率。

以上是关于LONGLITE PBT 5630F-200R的介绍，它是一款具有出色阻燃性能和缺口冲击强度的优质PBT型号。在选择塑胶原料时，长春PBT是您的之选，它广泛应用于电子、电器、汽车等领域，保障产品的安全性和稳定性。我们东莞市百达塑胶原料有限公司将继续致力于塑胶原料的研发和生产，为客户提供更多优质产品。