

PH-1650标准型在线PH ORP测试仪

产品名称	PH-1650标准型在线PH ORP测试仪
公司名称	苏州英格泰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区华云路1号5幢3楼
联系电话	86-051289166096 13771789373

产品详情

一、PH-1650的功能简介

1. 96 × 96标准型酸碱度/氧化还原变送器
2. 户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
3. 大型LCD显示屏，附操作状态和特殊符号的显示
4. 具备背光感应器，自动及手动背光设定功能
5. 提供电极自动清洗装置接点，任意设定程序输出
6. 提供溶液接地功能，可消除样品溶液带电干扰
7. 具备自动校正：手动/自动温度补偿功能及末周期校正警示
8. 密码锁及组合键进入设定、校正模式设计、增强安全保护
9. 具备二路0/4-20mA输出对应设定PH/ORP

二、应用范围：

广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子电镀印染化学食品制药污水处理等工业制造领域用水PH/ORP值的连续监测和控制。

三、规格参数：

测量范围： PH 0.00-14.00PH

ORP -1999-1999Mv

Temp -10-110

0.01PH

ORP 1Mv

Temp 0.1

仪表精度： PH 0.01pH \pm 1Digit

ORP 1mV \pm 1Digit

Temp 0.1% \pm 1Digit

显示屏： 大屏幕显示，具备单位显示。

温度补偿： 自动温度补偿,NTC30K\Pt1000 手动设定温度补偿

工作温度： -10.0-60

清洗接点： ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小时，一组ON/OFF输出

模拟输出： 一路隔离式0/4-20mA输出，可程序对应pH设定

继电器输出： 高低点、滞后任意程序设定

自动清洗： 用户设定

开孔尺寸： 96 \times 96 (H \times W)

防护等级： IP 65级

电源输入： 88~265VAC宽电源，50/60Hz