

日本EYELA隔膜真空泵

产品名称	日本EYELA隔膜真空泵
公司名称	金华楷垣科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	金华市丹溪北路1113号申华大厦1幢A座615室
联系电话	0579-85128766 18606550873

产品详情

防腐型真空油泵GCD-136XN(F) 排气速度：135L/min 到达真空度： 6.7×10^{-2} Pa， 马达：400W， 使用泵油：SO-M型 1000ml， 吸气口口径：外径22mm， 外部尺寸·重量：170W × 466D × 257H · 25.4kg 产品特点：1、使用GCD系列真空油泵可获得极高的真空；2、内部接触气体部分经过特殊防腐处理，耐酸耐腐蚀，特别适用于处理有机溶剂；3、另有附带滤心的GCD-F型，可以省去繁琐的换油环节，只更换滤心即可完成保养。

防腐型真空油泵GCD-051X(F) 排气速度：50L/min 到达真空度： 6.7×10^{-2} Pa， 马达：200W， 使用泵油：SO-M型 500 ~ 800ml， 吸气管口径：外径18mm， 外部尺寸·重量：150W × 394D × 233H · 14.1kg 产品特点：1、使用GCD系列真空油泵可获得极高的真空；2、内部接触气体部分经过特殊防腐处理，耐酸耐腐蚀，特别适用于处理有机溶剂；3、另有附带滤心的GCD-F型，可以省去繁琐的换油环节，只更换滤心即可完成保养。

真空油泵GLD-136CN：排气速度：135L/min 到达真空度： 6.7×10^{-2} Pa， 马达：400W， 使用泵油：SMR型 1000ml， 吸气口口径：外径22mm， 外部尺寸·重量：170W × 466D × 257H · 24.7kg 产品特点：1、使用GLD系列真空油泵可获得极高的真空；

2、强制给油机构能够保证从大气到高真空的整个排气过程中，保证油润滑和内部密封；3、逆流防止装置在断电时能保护真空腔，低温确保了真空泵创造良好的真空度；4、强制的油过滤器可滤出泵油的杂质，通过大型刻度易读的油量表，可以随时检查泵油的状况；5、气镇阀能够防止蒸汽凝缩在泵油内。隔膜真空泵DTC-41 减压模式：两段式减压，排气量：40L/min，到达真空度：1.0kPa，转速：1370rpm，马达：100W，接触气体部材质：PP、特氟隆 吸气口口径：外径10mm，排气口口径：外径10mm，外部尺寸·重量：133W × 320D × 217H · 10.3kg 产品特点：1、小型隔膜真空泵省去了繁琐的换油操作，适用于腐蚀性气体及有机溶剂；2、所有接触气体的部分全部是特富龙材质，有效防止有机溶剂对泵的腐蚀；3、体积小，重量轻，节省试验台空间；4、可到达1.0KPa以下的高真空度。