

# 南京耐汽油环氧树脂胶|铸铁粘接环氧AB胶

产品名称	南京耐汽油环氧树脂胶 铸铁粘接环氧AB胶
公司名称	东莞市研泰胶粘剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区万鹰大厦B座3楼（整层）
联系电话	86-076923292608 13929479317

## 产品详情

thg2581 耐水耐油耐热冲击高温胶水

### 【耐水耐油耐热冲击高温胶水性能特点】

研泰牌耐水耐油耐热冲击高温胶为双组份韧性耐高温改性环氧胶粘剂，采用进口原材料及配方进行研制而成的耐水耐汽油耐热冲击高温胶水。

粘接、套接力强，粘接工艺简单，使用方便，胶层柔韧性好，胶合件应力小，固化快、可低温固化，在低温的环境下也可固化。

具有优越的耐介质性能：耐汽油、耐沸水、耐乙醇溶液。

耐冷热循环、耐热冲击性能优越。

潮湿面、油面也可直接粘接。无溶剂，无毒环保。

耐高温：耐温范围（ ）-60 ~+150 。

### 【耐水耐油耐热冲击高温胶适用范围】

粘接材料广泛：金属（合金铝、不锈钢、铜、铜合金、玻璃、陶瓷、普通钢）、硬塑料、硬质橡皮、水泥、木材等同种或异种材料的粘接，粘接强度高。

广泛应用于：电子、电机、仪器仪表、汽车、机械、石油钻井、彩电高压包、医疗器材、矿山设备、高电

流变压器、化工管道、化油器、工业避雷器、滤清器、油箱维修、马达、发动机、高温水箱、滤波器、微型电机、线缆接头等配套零部件的粘接及灌封。

### 【耐水耐油耐热冲击高温胶技术参数】

如果需要详细参数资料，欢迎咨询研泰工作人员（小黄）。

### 【耐水耐油耐热冲击高温胶使用说明】

要粘接密封的部位需要保持干燥、清洁。

使用前请将a组和b组的装胶瓶先摇晃，以免固含量沉淀，再按配比取量,主剂a与固化剂b按重量比（a：b=5：1）进行配比、混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全。

搅拌均匀后请及时进行施胶，配好的胶尽量在5分钟内使用完。

固化：25 4-6小时完全固化；24小时达最佳强度。

固化过程中，请及时清洁使用的容器及用具，以免胶水凝固在器具物品上。

### 【耐水耐油耐热冲击高温胶注意事项】

本品在混合后会开始固化，其粘稠度会很快上升，并会放出热量。

该产品固化速度快，请尽可能减少一次配胶的量！混合后的胶液尽量在短时间内使用完。

有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用bingtong或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净。

在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

如果需要详细参数资料，欢迎  
咨询研泰工作人员。联系人：黄小姐，手机：13827244751，qq：953538343。

采用阳离子或非离子乳化剂进行乳液聚合，不仅可以提高初始黏度，还可以增加内聚力。在丙烯酸乳液共聚时加入苯甲酸乙烯酯等，生成的乳液对非极性材料润滑性好，粘接力可提高50%-100%

