

支架耐久测试，人造气氛腐蚀试验盐雾试验

产品名称	支架耐久测试，人造气氛腐蚀试验盐雾试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

支架耐久测试，人造气氛腐蚀试验盐雾试验

抗震支架配件生产出厂前测试的项目包括：

- 1、外观检查：主要是看支架各部件表面是否平整，无油污，不应该有裂纹、腐蚀、粗糙制造痕迹应符合相应的规定。各部件应表面平整、无油污、无加工缺陷、无锈迹、毛刺等，尺寸偏差应符合相应的规定。
- 2、尺寸和公差测试：按照公差测试的标准。
- 3、抗震支架配件生产抗震连接组件的载荷性能：在额定载荷下不应发生较大的变形，在1分钟的大变形，继续施加1.5倍的额定载荷的冲击，不应发生滑脱。该试验是破坏性试验。
- 4、抗震支架配件生产管道连接组件的载荷性能：管道连接组件在额定负荷的作用下保持1分钟，并且不会产生较大变形。当继续施加额定负荷的1.5倍时，没有滑脱。
- 5、循环加载性能：经试验后位移不应大于50mm。方法：加载频率为0.1Hz，经过15次相位递增的静载，继续静载本试验等50次。该试验属于破坏性试验。
- 6、抗震支架配件生产疲劳性能：经过200万次疲劳测试，测试后组件应无裂纹并变形和脱落等现象。加20%kg的正弦波，频率为3Hz。经疲劳测试，测试后组件应无裂纹并变形和脱落等现象。
- 7、镀锌层厚度：连接组件，管夹，加固吊杆，抗震斜支撑，横臂厚度应满足标准值要求