

AY-8奥亚膨胀度 华通星光

产品名称	AY-8奥亚膨胀度 华通星光
公司名称	鹤壁市华通矿山电气设备制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	类型:AY-8奥亚膨胀度 品牌:华通星光 型号:AY-8
公司地址	鹤壁山城区红旗街西段180号
联系电话	13033887765 13939210669

产品详情

类型	AY-8奥亚膨胀度	品牌	华通星光
型号	AY-8	测量范围	0-200mm
可测样品状态	粉状物料	重复性误差	3度
外形尺寸	290*280*145 (mm)	适用范围	煤炭化验

产品介绍:

ay-8型奥亚膨胀度全自动测定仪完全采用计算机网络控制，电加热炉的温度采用温度闭环模糊逻辑pid控制，同时可进行4支煤笔试验，本仪器完全符合国标gb/t5450-1997的技术要求。软件运行环境为windows2000/xp系统。本仪器是目前国内最先进的高科技产品。

功能说明：

具有一机四控功能，可分别进行单支煤笔、双支煤笔、三支煤笔、四支煤笔试验。

可在线修改pid参数。 诊断故障显示故障信息。 具有温度和位移校正功能。

具有恢复试验数据及曲线纪录功能。

自动计算软化温度(t1)、开始膨胀温度(t2)、固化温度(t3)、最大收缩度(a)、最大膨胀度(b)。

动态显示温度曲线和膨胀曲线及系统运行状态。 可随时查询温度及膨胀曲线的动态数据。

可查询历史温度曲线和膨胀曲线及数据纪录。 保存温度曲线和膨胀曲线及数据。

可无限等待装笔时间。 打印试验报告。 用电子计算机启动系统及修改系统参数。

分析结果可以直接上传到上一级网络系统，符合tcp/ip协议。

技术参数：

控制程序：0 ~ 预热温度升温速率5 /min预热温度~ 600 升温速率3 /min。

控温精度：预热温度~ 600 之间，温度差 < ± 1 ，分辨率1 。

位移测量范围：0 ~ 200mm，精度为0.5%。 测温元件：k型热电偶 电加热炉：3kw × 4 路

膨胀杆重量：150 ± 5g 温度场从膨胀管底部向上180mm处，偏差 < ± 3

电源电压：ac220v ± 10%,50hz ± 5%。

工作环境：0 环境温度 40 ，湿度 85%，无强磁场，无剧烈振动。