

陕西山西QFB10多功能液压起重器内蒙云南

产品名称	陕西山西QFB10多功能液压起重器内蒙云南
公司名称	济宁市华煤工矿公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市金宇西路
联系电话	0155-05475976 15505475976

产品详情

陕西山西qfb10多功能液压起重器内蒙云南

2t矿用起重器, 5t液压起重器, 10t救援液压起重器,20t矿山液压起重器

该产品是煤炭部矿山救护队处理塌方、冒顶事故抢险的有效救护设备,该产品被列入救护规程后,在全国各矿山救护队广泛的配备使用。它也适应于隧道、采石、建筑以及铁路运输、工厂、码头桥梁工程、机电安装等起重工作,代替繁重的体力劳动,安全高效的完成起重任务。

机构和特点:该起重器由手压泵、高压胶管、快速接头和起重机构(臂式和立式两种)组成。使用起重机构时,把高压胶管两端的快速接头分别和起重机构和手压泵连接一体,即可起重,被起物体距离地面有30mm的缝隙就可插入,起顶高度达180mm左右,臂式和立式起重器可接力使用。

使用方法和注意事项

使用方法:手压泵:油箱注油,旋下排气阀螺孔注入20#机油,注油为油箱的4/5.连接起重机构:首先取下起重机构接头上的防尘套,然后将高压胶管分别连接手压泵和起重机构,在连接前用手先将滑套用力向后拉,套在接头上,然后将滑套复位即可工作。

系统工作:将先手压泵进排气阀螺孔打开,锁紧回油阀手柄,上下按动工作,当起重机构升高时,请注意观察最大高度,如需增加高度时,立即锁紧截止阀,松开手压泵回油阀,接立式起重器,为了安全起见在接力时,请垫撑木后再换。

注意事项:

起重物体时,地基必须坚实,否则应垫上石块或木板。

有载荷时欲使用起重器复位,松开油阀开关时,不得过快。

使用完毕后,应擦干净,接头部位装好防尘套,置于干燥地方保管。液压起重器主要技术参数

型号 额定起重量 t 最初起升高度 mm 最大起重高度 mm 长 × 宽 × 高 mm

qfb2 - 180 2 30 180 340 × 100 × 170

qfb5 - 250 5 30 250 460 × 140 × 220

qfb10 - 250 10 30 250 460 × 150 × 220 液压起重器

我公司的矿山救生救护产品,主要有氧气呼吸器检验仪,隔绝式正压氧气呼吸器,压缩氧自救器检验仪,正压空气呼吸器,液压起重器,救援起重气垫,快速接管工具,自救器,救生索,发光绳,防爆工具,矿用电工工具,压缩氧自救器,化学氧自救器,自动苏生器,矿用呼救器,保温毯,帆布风障,隔热服,呼吸复苏器救生抛投器,高压脉冲灭火装置,氧气报警仪,一氧化碳报警仪,甲烷报警仪,多参数报警仪,压风供水装置,压风自救装置,气水分离器,氢氧化钙等产品。

联系人：李经理

联系电话：15505475976