

体育塑胶跑道生产厂家

产品名称	体育塑胶跑道生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

河北昌冠体育设施有限公司是一家塑胶跑道生产厂家,主要提供塑胶跑道,运动场材料厂家,篮球场材料,学校塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,塑胶球场等,集生产,研发,设计,施工一条龙服务...

夏季多雨天气过后,经常能够发现一些塑胶跑道上积聚了一些雨水,导致塑胶跑道难以在短时间内正常使用。造成的这种情况的主要原因,一般是由于施工工艺不够合理所导致的。为了防止铺设胶面后发生局部起泡脱壳,要严格控制基层密实度。基层密实度不够的地方,可以采用钻头打孔灌胶的方法对其进行加固。

为了使平整度与坡度都得到可靠保证,钉好模条后要用水准仪对场地进行模拟校正,对于较高的部分加以整平,较低的地方以及被污染腐蚀的部分挖掉后用胶填平。为了使塑胶跑道的平整度得到保证,应该尽量将塑胶场地的跨度做的比较大,一般在3.66米左右的场地跨度是比较合适的,而非比赛场地的跨度则应该符合大于4米的标准。

一般雨后场地的南北半圆会出现积水情况,尤其是跳高区半圆会比较严重。为了使场地的坡度得到良好保证从而利于场地的排水,采用“龟背式”施工法。运动设施的前期施工质量直接关系到跑道的使用寿命,所以说只要做好每一步才能够走的更加的长远,而室外塑胶跑道的施工做重要的一点就是要预防积水,所以在施工的时候就要避免运动场所出现坑坑洼洼。

为了预防在下雨的时候积水,就要做好相应的措施。为保证室外塑胶跑道的平整度、坡度,模条钉好后,用水准仪进行模拟校正,基层个别高的地方,先加以整平,个别低的地方,用胶填平。以利于排水,被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉,用胶填平。室外塑胶跑道胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心,一般从两方面控制。

首先通过立模进行厚度尺寸的预检,对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多,可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度,这些也是室外塑胶跑道建设当中主要的一些措施。防止室

外塑胶跑道胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。