

氰凝 氰凝防水防腐材料

产品名称	氰凝 氰凝防水防腐材料
公司名称	山东矿山机械设备公司
价格	22000.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市高新区机电工业园69号
联系电话	18660761672 15898782560

产品详情

氰凝 氰凝防水防腐材料

氰凝防水防腐材料 氰宁 氰凝高聚物 防水防腐材料

氰凝又叫氰凝防水防腐材料 分为环保无毒型。 屋面防水层材料

氰凝组成：是以氰凝高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的一种双组份高聚物分子改性基高分子防水，防腐系统。由氰凝高聚物为基材加以改性环氧树脂乳液的乳液共混体，加入基料和适量化学助剂和填充料制作而成。是国内首创的既防水又能防腐的两栖产品。

氰凝是一种新型的化学浆液，它是以聚氨酯为基料和一些性能优异的添加剂经聚合反应而成，经过多年生产和广大用户使用，证明其性能异常优异，现经不断改进，增加了品种，使用范围更为扩大，成为产品中的佼佼者。

本品为双组份：甲料与乙料混合后，发生了化学反应，渗透到底材内部的毛细孔内，于底材融为一体，形成一层结晶致密的防水，防腐层，封闭了水的通道和渗入，达到了防水，防腐效果。在泛水，伸缩缝，涵沟等极其重要或需要特别处理的地方，可做增加胎体做增强处理，完工后可做保护层或其他覆盖层。如基面过分干燥的情况下，可以采取喷水至潮湿无明水的情况下施工，完工后做喷水养护多次后效果更佳。

三、性能指标

--	--	--

序号	性能名称	单位	指标
1	外观		粘稠状透明液体
2	附着力	级	2级以上
3	漆膜干燥时间	h	表干8 实干24
4	柔韧性	mm	1
5	耐冲击强度	Kg.cm	≥ 50
6	耐水性		100天无变化
7	水蒸汽透过量	g/m2.24h g/m2.h	7.28 0.303
8	水蒸汽透过系数	g.cm/cm2.s.Pa	2.83×10^{14}

氰凝防水防腐材料用处：

- 1：隧道，涵洞，矿井，地槽，地沟，污水池，食用清水池，水塔，水池，水箱，水闸，冷却塔，地下室或地下工程的防水防腐堵漏工程。 2：各种工业，民用建筑物，屋顶，内外墙，卫生间，厨房，天沟，阳台，下水道，仓库，或桥梁灌缝，浇灌伸缩缝等防水，防潮，防腐蚀等工程。
- 3：各种宿舍，粮库，仓库，办公室，地坪，各种墙面的防水，防潮，防腐蚀，防漏，防霉
- 4：水泥底建筑物，铁路等地基，港口，码头，桥墩，煤矿，油田，地质钻探的灌浆。
- 热线：秦玉玉 158*9878*2560 0537-2325*886