

安川伺服m3驱动线/安川伺服驱动器连网线

产品名称	安川伺服m3驱动线/安川伺服驱动器连网线
公司名称	上海览通电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	连接线类型:安川m3驱动线 型号:M3 屏蔽:带屏蔽四芯安川网线
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层
联系电话	021-58256857 13651838367

产品详情

安川伺服m3驱动线/安川伺服驱动器连网线 安川伺服线 m3驱动线 安川m3驱动线
安川伺服网线 m3驱动器网线 M3总线 m3总线 m3网线 m3连接线

1 [MECHATROLINK-III](#) 通信电缆 两端预接RJ45接头 [M3](#)标准通讯线

产品	MECHATROLINK-III通信电缆
规格	Profinet type a 4*22awg/1 PVC 绿色
通信特性	TIA/EIA-568C.2 (Cat.5e)
导体	1/0.64mm 单根裸铜丝
线规	22awg
近似芯线外径	1.5mm
芯线颜色	白色,黄色,蓝色,橙色
芯线绝缘材质	HDPE
芯线结构	四芯星绞结构
截面积	0.34 mm
外护套	PVC 绿色
内护套	PVC 白色
电缆颜色	绿色 RAL6018
特性阻抗	100 ± 15 ohm @ 1-100MHz
网络速度	100Mbit/s
耐温等级	-40 to 80
屏蔽层	(双屏蔽) SF/UTP铝箔+镀锡铜网屏蔽 覆盖率85%
应用	适用于机器、工具、设备、装置、电器和控制柜布线系统 固定布线用 (伺服、变频器、步进、IO等)
近似电缆外径mm	6.5mm
连接器	屏蔽RJ45接头

长度（m=米）	0.2m 0.3m 0.5m 1m 1.5m 2m 2.5m 3m 5m 6m 8m 10m 12m 15m 20m 25m 30m
订货号	LTA-SMCM3-**M
	LTCHA-SMCM3-**M 带磁环

MECHATROLINK-III通信电缆 两端预接RJ45接头 M3标准通讯线

适用于机器、工具、设备、装置、电器和控制柜布线系统（伺服、变频器、步进、IO等）

伺服驱动器MECHATROLINK-III总线电缆 M3标准通讯线 四芯屏蔽网线 工业级四芯百兆Mechatrolink-III总线伺服驱动器通讯RJ45水晶头 m3通讯网线接头

物理层 EtherNet 传输速率 100Mbps

MECHATROLINK- 是一种含有运动功能的现场总线。

MECHATROLINK- 不仅继承了上一代总线MECHATROLINK 的优势，同时在某些方面有了。

MECHATROLINK- 是一种通过FA控制器来分开控制多个FA装置（伺服、变频器、步进、IO等）。

高速通信、多轴控制

传输速率为100Mbps，小传输周期为31.25usec执行通信

可执行62个从站

站间距离为小的0.2米，大的距离为100米

成品线束可以两端加磁环，长度（米） 0.2m 0.3m 0.5m 1m 1.5m 2m 2.5m 3m 5m 6m 8m 10m 12m 15m 20m 25m 30m

安川伺服m3驱动线/安川伺服驱动器连网线