

美国杜邦 Dupont POM Delrin 100 NC010 东莞市夺钢塑胶料

产品名称	美国杜邦 Dupont POM Delrin 100 NC010 东莞市夺钢塑胶料
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	品牌:POM高粘度挤出级材料颗粒 型号:100 NC010 产地:美国杜邦
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

美国杜邦 Dupont POM Delrin 100 NC010 东莞市夺钢塑胶料 POM高粘度挤出级材料颗粒

POM 原料相关属性 (部分)

美国杜邦 Dupont POM Delrin 100 NC010 粘度高、挤出、片材挤出成型、型材挤出成型、注射成型、粘度高、
POM 美国杜邦 511P 注塑
POM 日本宝理 TR-10D 无机物增强、高刚性、低翘曲
POM 美国 RTP 841 DEL 注塑
POM 意大利兰蒂奇 Heraform R1300 NAT 良好的流动性、共聚物、注射成
POM 日本旭化成 4520 共聚物、具有良好的流量、中等粘度、汽车工业、电气/电
POM 日本宝理 M90 共聚甲醛
POM 美国 RTP RTP 800 AR 5 DEL 填料、芳族聚酰胺纤维、5、0%填
POM 美国 RTP RTP 800 AR 10 TFE 10 填料、芳族聚酰胺纤维、10%填
POM 日本宝理 VW-31H 低摩擦

其他相关产品

PA612 沙伯基础 LNP THERMOCOMP IF004 compound
PI 美国 RTP 4200 TFE 20 热塑性PI
PPS 美国 RTP 1382 AR 10 TFE 15 芳族聚酰胺纤维,10%填料按重量碳纤维增强
PP 日本宇部 J305G 注塑 工业用的制品
PA6 意大利兰蒂奇 Radilon SLVHPL128 100 NAT 延高的拉伸率,良好的柔韧性,经
PBT 美国杜邦 Crastin SO653 NC010 填料,玻璃珠,20%填料按重
HDPE 利安德巴塞尔 5121 A 刚性高,高,ESCR,抗应力开裂,高分子量,抗氧化性,抗撞击性高,可加工性良好,良好的
HDPE 瑞士英力士 INEOS HDPE CP53-30
PVC 美国苏威 ER 323 其它
非特指聚烯烃 美国利安德巴塞尔 Petrothene YR19513 阻燃性,无卤,挤出 电线电缆

PP 沙特sabic CX03-81 注塑 用于汽车
 PC 美国RTP RTP ESD 301 EM FR A 填料,玻璃纤维增强材料,10%填料
 LDPE 利安德巴塞尔 NA443023 共聚物,食品接触的可接受,良好的降水,良好的热密封,良好的加工,
 TPU 路博润 5714 F1 芳香,可粘结性 涂敷应用
 PP共聚 美国利安德巴塞尔 Supol HP908E 低密度,抗撞击性良好,抗紫外线性能良好,中等硬度,共聚物,流动
 美国杜邦 POM Delrin? 100 NC010规格用途

粘度,高挤出,片材挤出成型,型材挤出成型,注射成型

美国杜邦 夺钢 Delrin 100 NC010技术参数

性能项目	试验条件
密度	ISO1183
熔流率(熔体流动速率)	ISO1133
溶化体积流率(MVR)(190 ° C/2.16kg)	ISO1133
收缩率	ISO294-4
收缩率	ISO294-4
WaterAbsorption(Saturation,23 ° C,2.00mm)	ISO62
WaterAbsorption(Equilibrium,23 ° C,2.00mm,50%RH)	ISO62
拉伸模量	ISO527-2
拉伸应力(屈服)	ISO527-2
拉伸应变(屈服)	ISO527-2
标称拉伸断裂应变	ISO527-2
TensileCreepModulus(1hr)	ISO899-1
拉伸蠕变模量(1000hr)	ISO899-1
弯曲模量	ISO178
弯曲应力(3.5%应变)	ISO178
压缩应力	ISO604
简支梁缺口冲击强度	-30 ° C ISO179/1eA
简支梁缺口冲击强度	23 ° C ISO179/1eA
简支梁无缺口冲击强度	-30 ° C ISO179/1eU
简支梁无缺口冲击强度	23 ° C ISO179/1eU
悬壁梁缺口冲击强度	-40 ° C ISO180/1A
悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C ISO180/1A
洛氏硬度	M计秤 ISO2039-2
洛氏硬度	R计秤 ISO2039-2
热变形温度(0.45MPa,未退火)	ISO75-2/B
热变形温度(1.8MPa,未退火)	ISO75-2/A
维卡软化温度	—— ISO306/A50
维卡软化温度	—— ISO306/B50
熔融温度2	ISO11357-3
线形热膨胀系数-流动	—— ISO11359-2
线形热膨胀系数-流动	-40to23 ° C ISO11359-2
线形热膨胀系数-横向	—— ISO11359-2
线形热膨胀系数-横向	-40to23 ° C ISO11359-2
线形热膨胀系数-横向	AnnealingTemperature ISO11359-2
线形热膨胀系数-横向	AnnealingTime-Optional ISO11359-2

线形热膨胀系数-横向	EffectiveThermalDiffusivity	ISO11359-2
表面电阻率		IEC60093
体积电阻率		IEC60093
介电强度		IEC60243-1
相对电容率	100Hz	IEC60250
相对电容率	1MHz	IEC60250
耗散因数	100Hz	IEC60250
耗散因数	1MHz	IEC60250
漏电起痕指数		IEC60112
BurningRate3(1.00mm)		ISO3795
UL阻燃等级	0.8mm	UL94
UL阻燃等级	1.5mm	UL94
FlammabilityClassification	0.8mm	IEC60695-11-10,-20
FlammabilityClassification	1.5mm	IEC60695-11-10,-20
FMVSS可燃性		FMVSS302
雾化	F-value(refraction)	ISO6452
雾化	G-value(condensate)	ISO6452
充模分析		TestMethod
MeltDensity		
SpecificHeatCapacityofMelt		
补充信息		TestMethod
Emission		VDA275
EmissionofOrganicCompounds		VDA277

关于美国杜邦 Dupont POM Delrin? 100 NC010价格

美国杜邦 Dupont POM Delrin 100 NC010 东莞市夺钢塑胶料 POM高粘度挤出级材料颗粒