

DYTP电液动推杆 DPZ电液动平板闸门供应

产品名称	DYTP电液动推杆 DPZ电液动平板闸门供应
公司名称	大丰市益通机械设备有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	86-051583839906 18014693368

产品详情

水泥厂液压推杆 闸门配套推杆 陕西电液推杆生产 DYTZ液压推杆

电液推杆的技术安装要求为：

- 1、若无特殊说明电液推杆使用地点的海拔高度不超过1000m，月平均3高相对湿度不超过90%，电液推杆使用的工作环境温度为： $-5 \sim +50$ ，工作介质随环境温度不同，选用合适的液压油（ $-5 \sim +20$ 时采用32#抗磨液压油（L—HM32）， $+20 \sim +50$ 时采用46#抗磨液压油（L-HM46）），液压油加注前需过滤，过滤精度100 μ m以上。
- 2、整体外置式电液推杆（DYTZW型）制造行程在5 - 600mm范围内（由于油箱容积小，所以制造行程被限制），若超出规定行程可选用整体直式型（DYTZ型），技术参数基本相同。
- 3、本公司可定制各类特种电液推杆，推力3大可达80T，行程3长达8米，环境温度3高可达120，可配制防爆、制动、变频、耐高温、特殊电压、高防护等级等各类特殊型电机，并可加装手动泵装置，实现手动驱动。
- 4、电机电压等级为380V，防护等级为IP44，绝缘等级为B级（根据用户要求可配220V或415V,防护等级为IP54、IP55、IP65，或耐高温（120）等特殊电机。
- 5、表中的电机型号及功率，指该推杆在额定输出力、额定速度时为3大值的功率，电机功率与推拉力成正比。
- 6、表中额定速度为常规速度，若推拉速有特殊要求订货时需说明，若超出表中行程制造范围必须在订货时说明。

搜索生产电液推杆--电液动推杆--dytp推杆---电动推杆销售—DYZ电液动推杆---DYT电液动推杆---DT电液动推杆，如需了解详细内容跟报价，请联系我们的销售人员